

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1570 con. 24% SPL BE

Superplastifiant pour béton prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Sika® ViscoCrete®-1570 con. 24% SPL BE est un superplastifiant à base de PCE destiné au béton prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

- Production de béton prêt à l'emploi
- Convient pour la plupart des types de béton

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forte réduction d'eau
- Maniabilité optimale
- Adsorption rapide

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 – Additifs pour béton, mortier et coulis – Superplastifiants / additifs haut réducteurs d'eau (T3.1/3.2)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Éther polycarboxylate
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ IBC 1000 L▪ Livraisons en vrac à partir de 3000 L
Aspect / Couleur	Liquide / Incolore à jaune clair
Durée de conservation	1 an dans un emballage fermé. Mélanger avant utilisation après un stockage prolongé.
Conditions de stockage	Protéger du gel, de la lumière directe du soleil et de la contamination. Les cuves et réservoirs de vrac doivent être propres et exempts de résidus d'autres produits.
Densité	1,047 g/ml ± 0,020 (20 °C)
Valeur pH	3,4 (±1,0)
Extrait sec	23,90 % (±1,20 %)
Teneur totale en ions chlorure	< 0,10 %*
Teneur en Alcalis (Na₂O Eq)	≤ 0,5 %* (* Déclaration du fabricant selon la DoP)

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1570 con. 24% SPL BE

Février 2026, Version 01.01

021301011000245881

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0,2 – 2,5 % du poids de ciment. Des essais initiaux selon EN 206 sont requis.
--------------------------	--

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

SikaViscoCrete-1570con24SPLBE-fr-BE-(02-2026)-1-1.pdf

FICHE TECHNIQUE
Sika® ViscoCrete®-1570 con. 24% SPL BE
Février 2026, Version 01.01
021301011000245881