

SikaScreed® HardTop-65

Prestatieverklaring

Nr. 63031635

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	63031635
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Alle overige gebruik — Cementgebonden dekvloer materiaal Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Cementgebonden dekvloer materiaal
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 4 (Alle overige gebruik) Systeem 3 (Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1139

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 4	EN 13813:2002	
Mechanische weerstand	Slijtweerstand (Boehme)	A6		Systeem 4
	Buigtreksterkte	F7		
	Druksterkte	C70		
Reactie tegen brand	Klasse A1 _{fi}	Systeem 3		
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	Systeem 4		
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4		
Geluidsdemping	NPD	Systeem 4		
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4		
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4		
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Product Certification Manager

Warschau 2026-05-27



Naam: Patrycja Młynarska

Functie: Data Processing Specialist CTD

Warschau 2026-05-27



Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

Prestatieverklaring

SikaScreed® HardTop-65

63031635

27-5-2026 2

1029

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

19

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

63031635

Mechanische weerstand	Slijtweerstand (Boehme)	A6
	Buigtreksterkte	F7
	Druksterkte	C70
Reactie tegen brand	Klasse A1 _{fi}	
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	

EN 13813:2002

1139

Alle overige gebruik — Cementgebonden dekvloer materiaal
 Voor binnengebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie — Cementgebonden dekvloer materiaal

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

SikaScreed® HardTop-65

63031635

27-5-2026 2

1029

3 / 3

BUILDING TRUST

