

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® ExTape-100

Bande auto-adhésive pour le jointoiment extérieur du système d'étanchéité SikaProof® A+

DESCRIPTION

SikaProof® ExTape-100 est une bande auto-adhésive à base d'adhésif butyl pour la réalisation de joints et finitions externes du système de membranes SikaProof® A+. La bande est composée d'un film porteur en aluminium gris/PET et d'un film de protection pelable.

DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est utilisé pour:

- La réalisation de joints et finitions extérieures pour le système de membrane SikaProof® A+

Remarque:

- Ne pas utiliser à des endroits exposés en permanence aux rayons UV ou aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute capacité adhésive et scellante
- Film pelable en deux parties pour installation facile et rapide

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	6 rouleaux par boîte Dimensions par rouleau: Longueur 20 m / Largeur 100 mm
Durée de conservation	24 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, non endommagé et scellé dans des conditions sèches à une température entre les +5 °C et les +25 °C. Toujours se référer à l'emballage.
Aspect / Couleur	Support gris enduit d'un adhésif butyl noir recouvert d'un film pelable blanc divisé en deux parties sur la longueur.
Longueur	20 m
Largeur	100 mm
Epaisseur	1,0 mm

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système	Composants du système Membranes de SikaProof® A+
-----------------------------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+35 °C
	Minimum	+ 5 °C
Température du support	Minimum	+ 5 °C

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se référer à la méthode d'application Sika® du: SikaProof® A+

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/ m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

IMPORTANT

Suivre strictement la procédure d'installation

Suivre strictement la procédure d'installation comme décrite dans les méthodes d'application, les manuels d'application et les instructions de travail qui doivent toujours être adaptés aux conditions réelles du site.

IMPORTANT

Installation par professionnels expérimentés

L'installation de ce produit ne peut être effectuée que par des professionnels qui ont été entraînés ou qui sont approuvés par Sika. L'installateur doit également avoir une expérience avec ce genre d'application

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est le côté jaune clair de la membrane SikaProof®. Elle doit être sèche, propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence.

Application en dehors des conditions requises

Remarque: Sous certaines circonstances le produit peut être appliqué dans d'autres conditions que celles spécifiées dans la fiche technique. Néanmoins cela nécessite des précautions et méthodes d'application spécifiques.

1. Contacter les services techniques Sika pour de plus amples informations

APPLICATION

IMPORTANT

Exposition aux UV ou aux intempéries

SikaProof® ExTape-100 n'est pas résistant à une exposition permanente ni aux UV, ni aux intempéries.

- Protéger des que possible, mais pas plus tard que 90 jours après application
1. Retirer le film pelable de protection
 2. Appliquer sur la face jaune de la membrane
 3. Presser fermement la bande à l'aide d'un rouleau maroufleur

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® ExTape-100
Juin 2023, Version 01.01
02072030800000019

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® ExTape-100
Juin 2023, Version 01.01
02072030800000019

SikaProofExTape-100-fr-BE-(06-2023)-1-1.pdf

