

Sikaflex®-403 Tank & Silo

Prestatieverklaring Nr. 54390288

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	54390288
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Voor gebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik Afdichtingsmiddelen voor niet-structurele voegen in vloeren — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik Toepassingen binnen (intern) en buiten (extern) — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (Voor gebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie) Systeem 3 (Afdichtingsmiddelen voor niet-structurele voegen in vloeren) Systeem 3 (Toepassingen binnen (intern) en buiten (extern))
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 15651-4:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

Prestatieverklaring

Sikaflex®-403 Tank & Silo

54390288

9-1-2026 4

1003

1 / 3

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-4:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij aan-gehouden rek	Geen falen	Systeem 3	
Verlies van volume	NPD	Systeem 3	
Scheurweerstand	Geen falen	Systeem 3	
Adhesie/cohesie eigenschap-pen bij aangehouden rek na 28 dagen immersie in water	Geen falen	Systeem 3	
Adhesie/cohesie eigenschap-pen bij aangehouden rek na 28 dagen immersie in zout water	Geen falen	Systeem 3	
Trekeigenschappen (b.v. se-cant modulus) aan (-30 ±2)°C voor zones in koude klimaten	NPD	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij aan-gehouden rek aan (-30 ±2)°C voor zones in koude klimaten	Geen falen	Systeem 3	
Duurzaamheid	Behaald	Systeem 3	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski Functie: Corporate Product Certification Manager Warschau 2026-01-09 	Naam: Patrycja Młynarska Functie: Data Processing Specialist CTD Warschau 2026-01-09 
---	---

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

CE	
22	
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland	
54390288	
Reactie op brand	Klasse E
EN 15651-4:2012	
1213	
Voor gebruik onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandregulatie — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik Afdichtingsmiddelen voor niet-structurele voegen in vloeren — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik Toepassingen binnen (intern) en buiten (extern) — Afdichtingsmiddelen voor voegen in vloeren voor extern en/of intern gebruik	
http://dop.sika.com	

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

Sikaflex®-403 Tank & Silo

54390288

9-1-2026 4

1003

3 / 3

BUILDING TRUST

