

Sarnafil® TG 66-20

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 28399759

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	28399759
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13956:2012 Flexibele membranen voor waterdichting, kunststof en rubber membranen voor waterdichting van het dak
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	Systeem 2+ voor typetests Systeem 3 voor materiaalgedrag bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13956:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213, 0800

Prestatieverklaring

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	EN 13956:2012
Waterdichtheid	Voldoet	Systeem 2+	
Trekeigenschappen:			
Treksterkte			
Lengterichting (MD) ¹⁾	≥ 8 N/mm ²	Systeem 2+	
transversaal (CMD) ²⁾	≥ 7 N/mm ²		
Rek			
MLengterichting (MD) ¹⁾	~ 500%	Systeem 2+	
transversaal (CMD) ²⁾	~ 500%		
Wortelweerstand	Voldoet	Systeem 2+	
Weerstand tegen statische belasting			
Harde ondergrond	≥ 20 kg	Systeem 2+	
Zachte ondergrond	≥ 20 kg		
Weerstand tegen impact			
Harde ondergrond	≥ 1.250 mm	Systeem 2+	
Zachte ondergrond	≥ 1.500 mm		
Scheurbestendigheid			
Lengterichting (MD) ¹⁾	NPD	Systeem 2+	
Dwarsrichting (CMD) ²⁾			
Verbindingssterkte:			
Pelweerstand van de naad	NPD	Systeem 2+	
Afschuifweerstand van de naad	≥ 500 N / 50 mm	Systeem 2+	
Duurzaamheid			
UV-blootstelling	Geslaagd (> 5.000 u / graad 0)	Systeem 2+	
Plooibaar bij lage temperatuur	≤ -45 °C	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

¹⁾ MD = machinerichting

²⁾ CMD = dwarsrichting van de machine

Prestatieverklaring

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005


**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF -
SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical
In Nazareth 03 augustus 2026

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
In Nazareth 03 augustus 2026



.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011



06

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

28399759

EN 13956:2012

Aangemelde instantie 1213, 0800

Flexibele membranen voor waterdichting, kunststof en rubber membranen voor waterdichting van het dak

Reactie bij brand	Klasse E
Trekeigenschappen:	
Treksterkte	
Lengterichting (MD) ¹⁾	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$
Dwarsrichting (CMD) ²⁾	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$
Rek	
Lengterichting (MD) ¹⁾	$\sim 500 \%$
Dwarsrichting (CMD) ²⁾	$\sim 500 \%$
Weerstand tegen statische belasting	
Harde ondergrond	$\geq 20 \text{ kg}$
Zachte ondergrond	$\geq 20 \text{ kg}$
Weerstand tegen impact	
Harde ondergrond	$\geq 1.250 \text{ mm}$
Zachte ondergrond	$\geq 1.500 \text{ mm}$
Verbindingssterkte:	
Afschuifweerstand van de naad	$\geq 500 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Plooibaar bij lage temperatuur	$\leq -45 \text{ }^\circ\text{C}$

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Dit product is een artikel zoals gedefinieerd in artikel 3 van regulatie (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen substanties die bedoeld zijn om onder normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden uit het artikel te worden vrijgelaten. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van dezelfde verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Volg voor een veilig gebruik de instructies op het productgegevensblad. Op basis van onze huidige kennis bevat dit product geen SVHC (stoffen die zeer zorgwekkend zijn) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-regulatie of op de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (w/w).

Prestatieverklaring

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring
Sarnafil® TG 66-20
28399759
2021.04, ver. 1
1005