

NF EN 934-2 + A1: 2012

PRESTATIEVERKLARING

SikaTard®-300 SLS-PRESTATIES

Nr. 30623814

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	30623814
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Bindingsvertrager Additief die de starttijd van overgang van het mengsel van vloeibaar naar hard vertraagd
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	N.V.T.
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	NF EN 934-2 + A1: 2012
	Aangemelde instantie(s):	1164

Prestatieverklaring
SikaTard®-300 SLS
30623814
021406011000000152
01.06.2021, Versie 1.0

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloride-ionen gehalte	$\leq 0,1 \%$	System 2+	NF EN 934-1:2008
Alkali-gehalte	$\leq 6 \%$	System 2+	
Effect op corrosie	Bevat alleen onderdelen uit EN 934-1:2008 bijlage A.1	System 2+	
Bindingstijd	Aanvang van uitharding $MA^* \geq MT^{**} + 90 \text{ min.}$ Einde uitharding van $MA^* \leq MT^{**} + 360 \text{ min.}$	System 2+	NF EN 934-2:2012
Druksterkte	Na 7 dagen, $BA^* \geq 80 \%$ van BT^{**} Na 28 dagen, $BA^* \geq 90 \%$ van BT^{**}	System 2+	
Luchtgehalte in vers beton	$BA^* \leq BT^{**} + 2\%$ in volume	System 2+	
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsinformatieblad (FDS)	System 2+	

*BA : Beton met Toeslagstoffen - **BT : Test Beton - ***PND : Prestaties Niet Bepaald

*MA : Mortel met Toeslagstoffen - **MT : Test Mortel

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Support
Plaats en datum: Nazareth op 04
January 2024

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
Plaats en datum: Nazareth op 04 January
2024

..... 

..... 

Prestatieverklaring

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, Versie 1.0

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

 1164	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 30623814	
Notified Body	
NF EN 934-2 + A1: 2012	
Chloride-ionen gehalte	$\leq 0,1 \%$
Alkali-gehalte	$\leq 6 \%$
Effect op corrosie	Bevat alleen onderdelen uit EN 934-1:2008 bijlage A.1
Bindingstijd	Aanvang van uitharding $MA^* \geq MT^{**} + 90 \text{ min.}$ Einde uitharding van $MA^* \leq MT^{**} + 360 \text{ min.}$
Druksterkte	Na 7 dagen, $BA^* \geq 80 \%$ van BT^{**} Na 28 dagen, $BA^* \geq 90 \%$ van BT^{**}
Luchtgehalte in vers beton	$BA^* \leq BT^{**} + 2\%$ in volume
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsinformatieblad (FDS)
http://dop.sika.com	

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

Prestatieverklaring

SikaTard®-300 SLS
30623814
021406011000000152
01.06.2021, Versie 1.0

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, Versie 1.0

Prestatieverklaring

SikaTard®-300 SLS

30623814

021406011000000152

01.06.2021, Versie 1.0