

TECHNISCHE FICHE

SikaSeal®-632 Fire Putty+

Vuurbestendige stopverf

OMSCHRIJVING

SikaSeal®-632 Fire Putty+ is een brandwerende stopverf dat wordt gebruikt voor kleine openingen rond dienstdoorvoeren in wanden en vloeren van brandcompartimenten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Herstelt de brandbestendigheid van een muur of vloer met kleine onderhoudsopeningen met kabels, geïsoleerde en niet-geïsoleerde metalen buizen.
- Geschikt voor kleine openingen rond dienstdoorvoeren waarbij afdichtmiddelen niet op de vereiste diepte kunnen worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Tot 4 uur brandbestendig
- Eenvoudig aan te brengen, verwerkbaar met de hand
- Het product wordt aangebracht om de opening rond een doorvoer dicht te stoppen, zodat de opening niet hoeft te worden opgevuld
- Getest op een grote verscheidenheid aan relevante wand- en vloertypen.

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en DoP volgens de Europese Technische Beoordeling ETA 21/1029, gebaseerd op EAD 350454-00-1104:2017 - Brandwerende- en brandafdichtingsproducten, doorvoerafdichtingen
- Brandwerendheid EN 13501-25, UL-EU, certificaatnr. UL-EU-01218-CPR

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Stopverf op basis van siliconen
Verpakking	Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties
Uiterlijk / Kleur	Rode pasta in rupsvorm
Houdbaarheid	6 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in een originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen de +5 °C en de +25 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.
Afmetingen	SikaSeal®-632 Fire Putty+ rups afmetingen:
	Lengte ~200 mm
	Diameter ~ 15 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerendheid	Raadpleeg de "Goedkeuringen / Normen" of neem contact op met de technische dienst van Sika voor specifieke informatie.
Temperatuurbestendigheid	-20 °C min. / +70 °C max.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika toepassingshandleiding: SikaSeal®-632 Fire Putty+
- Brochure Sika Brandbeveiliging Oplossingen

BEPERKINGEN

- SikaSeal®-632 Fire Putty+ mag enkel gebruikt worden voor toepassingen en in combinatie met producten waarvoor het getest is.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, stevig en gezond zijn, vrij van olie, vet, stof en losse of broze deeltjes.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Raadpleeg de desbetreffende Sika toepassingshandleiding of neem contact op met de technische dienst van Sika voor bijkomende informatie

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com