

TECHNISCHE FICHE

Sika® Quartz

Minerale vulstof en instrooimateriaal

OMSCHRIJVING

Minerale vulstof en instrooimateriaal, eventueel met bijkomende inerte stoffen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Quartz wordt gebruikt als

- instrooimateriaal om een antislip effect te bekomen
- vulstof in een mengsel

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Minerale vulstoffen te gebruiken in combinatie met de Sikafloor® vloersystemen om zelfvloeiende vloeren, antislip vloeren en zelfs mortels te maken
- Vol en zat instrooien van primers en vloersystemen

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	zakken van 20 of 25 kg
Houdbaarheid	36 maanden in de originele, niet geopende en onbeschadigde verpakking.
Opslagcondities	Bewaren op een droge plaats, tussen +5°C en +30°C.

Maximale korrelgrootte

Naam zakken/pallet	Granulometrie	Omschrijving
Sika Quartz F1 40 x 25 kg	0,1 - 0,3 mm	kwarts vulmiddel
Sika Quartz F1 X 40 x 20 kg	0,1 - 0,4 mm	mengsel kwarts vulmiddel, Franse kwarts en glasparels
Sika Quartz F2 48 x 25 kg	0,0 - 1,5 mm	kwarts vulmiddel voor harsgebonden systemen
Sika Kwartszand n°4 40 x 25 kg	0,3 - 0,8 mm	kwarts vulmiddel voor harsgebonden systemen en instrooikwarts voor antislip afwerking
Sika Quartz F5 AS 48 x 25 kg	0,4 - 0,8 mm	geleidend instrooikwarts
Sika Kwartszand n°7 40 x 25 kg	0,6 - 1,2 mm	instrooikwarts voor antislip afwerking
Sika Quartz F11 48 x 25 kg	0,4 - 0,8 mm	gekleurd instrooikwarts
Sika Quartz F14 48 x 25 kg	4 - 8 mm	rolgrind

Voor alle gebruik van deze kwartsmengsels, raadpleeg de systeemfiches voor verhoudingen of raadpleeg uw Sika vertegenwoordiger.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

SikaQuartz-nl-BE-(12-2025)-1-1.pdf

TECHNISCHE FICHE
Sika® Quartz
December 2025, Versie 01.01
020816010010000020