

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® CLN 50

(voorheen MTop CLN 50)

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor Sika® en Sika Ucrete® vloersystemen

OMSCHRIJVING

Sikafloor® CLN 50 is een krachtig, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel op waterbasis voor professioneel gebruik.

Voor een snelle en efficiënte verwijdering van vet, vuil, olie, brandschade, roet, nicotine afzettingen, waslagen, siliconen en andere hardnekkige vormen van verontreiniging. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van dekzeilen, vlekken van dieselolie en hydraulische olie, vlekken op rubberlagen, velgen en als vervanging voor ammoniak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikafloor® CLN 50 kan worden gebruikt:

- Als universeel reinigings- of ontvettingsmiddel

- Voor gecoate en niet-gecoate oppervlakken
- Voor reiniging in een omgeving waar voedsel wordt geproduceerd of voor het reinigen van voedselproductiemachines

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Kan worden gebruikt als universeel reinigings- of ontvettingsmiddel
- Kan worden gebruikt voor gecoate en niet-gecoate oppervlakken
- Is door het Nederlands laboratorium TNO goedgekeurd voor gebruik in de omgeving van of op machines voor de productie of bereiding van voedsel
- Kan worden verdund met warm of koud water

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Emmer van 5 liter
Kleur	Rood
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum, indien opgeslagen volgens de aanbevolen richtlijnen.
Opslagcondities	Het product moet worden bewaard in de oorspronkelijke verpakking, in vorstvrije en droge omstandigheden bij een temperatuur tussen +15 °C en +25 °C. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Raadpleeg steeds de verpakking. Raadpleeg voor meer informatie over veilig gebruik en opslag het veiligheidsinformatieblad.

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

Normale vervuiling:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 20 liter water (1:20)

Zware vervuiling:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 10 liter water (1:10)

Om rubberstrepen, oude waslagen of fruitvlekken te verwijderen.

Speciale toepassing:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 1 liter water (1:1)

Voor het verwijderen van zware roetaanslag, vuil, b.v. remsporen

Gegevens

Oplossing in water

1 deel Sikafloor® CLN 50 en

2 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 en

5 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 en

10 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 en

20 delen water

pH na menging

12,8

12,5

12,2

11,8

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Gebruik Sikafloor® CLN 50 niet op glas of spiegels, aangezien Sikafloor® CLN 50 een etsend effect kan hebben op deze oppervlakken.
- Was uw handen grondig na gebruik.
- Gebruik, zoals vereist, persoonlijke beschermingsmiddelen. In geval van contact met de huid, wassen met veel water en zeep.
- In geval van contact met de ogen, zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk contact opnemen met een antigifcentrum of een arts.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg steeds het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over correct en veilig gebruik, transport, opslag en afvoer van het product.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Wij raden de gespoten toepassing van Sikafloor CLN 50 met een sproeikop aan, en veeg het oppervlak schoon met een schone, vochtige doek of spoel het af met water. Bij het reinigen van machines altijd met water spoelen.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikafloorCLN50-nl-BE-(04-2025)-1-2.pdf

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® CLN 50

April 2025, Versie 01.02
020816000040002004

