BUILDING TRUST

Sikaplan® SGK-15

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° 88447097

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :**	88447097
2	**USAGE(S) PREVU(S):**	EN 13956:2012 Feuilles flexibles pour l'imperméabilisation, feuilles de plastique et de caoutchouc pour l'imperméabilisation de toiture
3	**FABRICANT :**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**REPRESENTANT AUTORISE :**	
5	**SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):**	Système 2+ pour les essais de type Système 3 pour réaction au feu
6a	**NORME HARMONISEE:**	EN 13956:2012
	Organisme(s) notifié(s) :	1213 / 0800

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 13956:2012
Etanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Propriétés de traction :			
Résistance à la traction Longitudinal (MD)[1] Transversal (CMD)[2]	 ≥ 600 N / 50 mm ≥ 600 N / 50 mm	Système 2+	
Allongement Longitudinal (MD)[1] Transversal (CMD)[2]	 ≥ 50 % ≥ 50 %	Système 2+	
Résistance aux racines	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Résistance aux charges statiques Support mou Support rigide	 NPD	Système 2+	
Résistance à l'impact Support mou Support rigide	 ≥ 1.500 mm ≥ 700 mm	Système 2+	
Résistance à la déchirure Longitudinal (MD)[1] Transversal (CMD)[2]	 ≥ 150 N ≥ 150 N	Système 2+	
Résistance des joints :			
Résistance au pelage des joints	Mode de défaillance : C, aucune défaillance du joint	Système 2+	
Résistance au cisaillement du joint	≥ 500 N / 50 mm	Système 2+	
Durabilité Exposition aux UV	Passe (> 5.000 h / degré 0)	Système 2+	
Pliabilité à basse température	≤ -25 °C	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	

[1)] MD = sens de la machine

[2)] CMD = sens transversal de la machine

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Team Lead
À Nazareth le 02 novembre 2026

. . ..

Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
À Nazareth le 02 novembre 2026

. . . .

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

CE

07

Sika Services AG, Zürich, Suisse

88447097

EN 13956:2012

Organisme notifié 1213, 0800

Feuilles flexibles pour l'imperméabilisation, feuilles de plastique et de caoutchouc pour l'imperméabilisation de toiture

Réaction au feu	Classe E
Etanchéité à l'eau	Conforme
Propriétés de traction :	
Résistance à la traction	
Longitudinal (MD)[1]	≥ 600 N / 50 mm
Transversal (CMD)[2]	≥ 600 N / 50 mm
Allongement	
Longitudinal (MD)[1]	≥ 50 %
Transversal (CMD)[2]	≥ 50 %
Résistance à l'impact	
Support mou	≥ 1.500 mm
Support rigide	≥ 700 mm
Résistance à la déchirure	
Longitudinal (MD)[1]	≥ 150 N
Transversal (CMD)[2]	≥ 150 N
Résistance des joints :	
Résistance au pelage des joints	Mode de défaillance : C, aucune défaillance du joint
Résistance au cisaillement du joint	≥ 500 N / 50 mm
Durabilité Exposition aux UV	Passe (> 5.000 h / degré 0)
Pliabilité à basse température	≤ -25 °C

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Ce produit est un article tel que défini dans l'article 3 de la régulation (ce) no 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substances qui sont destinées à être libérées de l'article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité, conformément à l'article 31 du même règlement, n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions fournies dans la fiche technique du produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste des substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com