

Sikadur®-52 Injection Normal

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 36748706

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	36748706
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 1504-5:2004 Produits de construction : Injection de béton pour le remplissage par transmission de force de fissures, vides et interstices (F). Utilisations prévues Dans les bâtiments et les travaux de génie civil. U(F1) W(3) (1) (8/30) (0)
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 2+
6a	NORME HARMONISEE:	EN 1504-5:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0921

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par résistance à la traction	Défaillance cohésive dans le support	Système 2+	EN 1504-5:2004
Adhérence par résistance au cisaillement oblique	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Retrait : Retrait volumétrique	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Température de transition vitreuse	> 40 °C	Système 2+	
Maniabilité : Injectabilité en milieu sec	0,3 mm	Système 2+	
Maniabilité : Injectabilité dans un milieu non sec	0,3 mm	Système 2+	
Teneur en chlorure	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Durabilité	Défaillance cohésive dans le support	Système 2+	
Comportement à la corrosion	Réputé n'avoir aucun effet corrosif.	Système 2+	
Rejet de substances dangereuses	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Team Lead
À Nazareth le 30 octobre 2025

Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
À Nazareth le 30 octobre 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011



17

Sika Service AG, Zürich, Suisse

36748706

EN 1504-5:2004

Organisme notifié 0921

Produits de construction : Injection de béton pour le remplissage par transmission de force de fissures, vides et interstices (F).

Utilisations prévues Dans les bâtiments et les travaux de génie civil.

U(F1) W(3) (1) (8/30) (0)

Adhérence par résistance à la traction

Défaillance cohésive dans le support

Température de transition vitreuse

> 40 °C

Maniabilité Injectabilité en milieu sec

0,3 mm

Maniabilité Injectabilité dans un milieu non sec

0,3 mm

Durabilité

Défaillance cohésive dans le support

Comportement à la corrosion

Réputé n'avoir aucun effet corrosif.

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

Sikadur®-52 Injection Normal

84588089

2019.10 , ver. 2

1001

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de Performance
Sikadur®-52 Injection Normal
84588089
2019.10 , ver. 2
1001

