

Sikaflex®-403 Tank & Silo

Déclaration des Performances No 54390288

1	Code d'identification unique du produit type:	54390288
2	Usage(s) prévu(s):	Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure Produit d'étanchéité pour joints de sols non structurels — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure Application intérieure et extérieure — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure
3	Fabricant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3 (Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu) Système 3 (Produit d'étanchéité pour joints de sols non structurels) Système 3 (Application intérieure et extérieure)
6a	Norme harmonisée:	EN 15651-4:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Déclaration des Performances

Sikaflex®-403 Tank & Silo

54390288

09/01/2026 4

1003

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	EVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Émission de produits chimiques nocifs pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Propriétés de traction à extension maintenue	Pas de défaillance	Système 3	
Perte de volume	NPD	Système 3	
Résistance à la déchirure	Pas de défaillance	Système 3	
Propriétés d'adhésion/de cohésion à extension maintenue après 28 jours en immersion dans l'eau	Pas de défaillance	Système 3	
Propriétés d'adhésion/de cohésion à extension maintenue après 28 jours en immersion dans l'eau salée	Pas de défaillance	Système 3	
Propriétés de traction (p.ex. module sécant) à (-30 ±2)°C pour zones à climat froid	NPD	Système 3	
Propriétés de traction à extension maintenue à (-30 ±2)°C pour zones à climat froid	Pas de défaillance	Système 3	
Durabilité	Conforme	Système 3	

EN 15651-4:2012

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Product Certification Manager

Varsovie, le 2026-01-09

Nom : Patrycja Mlynarska

Fonction : Data Processing Specialist CTD

Varsovie, le 2026-01-09

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

Déclaration des Performances

Sikaflex®-403 Tank & Silo

54390288

09/01/2026 4

1003

2 / 3

CE

22

Sika Service AG, Zurich, Suisse

54390288

Réaction au feu

Classe E

EN 15651-4:2012

1213

Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure
Produit d'étanchéité pour joints de sols non structurels — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure
Application intérieure et extérieure — Produits d'étanchéité pour joints mobiles des sols pour utilisation extérieure et/ou intérieure

<http://dop.sika.com>

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Avant toute utilisation du produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination du produit en toute sécurité et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Déclaration des Performances

Sikaflex®-403 Tank & Silo

54390288

09/01/2026 4

1003

3 / 3

BUILDING TRUST

