



EN 13967

11

1349

PRESTATIEVERKLARING

SikaProof® A-12

02	07	04	10	300	0	000003	1193
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	SikaProof® A
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	-12 (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Meerlaags, geprefabriceerd waterdichtingsmembraan met een 1,2 mm dik membraan (FPO) aangehecht met een kit (PO) en een niet-geweven vlies (PP) conform EN 13957. Dampdichting en waterdichting van alle soorten ondergrondse constructies tegen grondwater.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	SikaProof® Sika Supply Center AG Industriestrasse 26 6060 Sarnen Zwitserland
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+

Prestatieverklaring



7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	1349 De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatie-instantie nr. 1349 , heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteits-certificaat van de fabrieksproductiecontrole (FPC) 065 verstrekt.
8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische goedkeuring (ETA) is afgegeven:	Niet van toepassing (zie punt 7)

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	EN 13501-1	EN 13967: 2004
Waterdichtheid	Geslaagd (24u / 60kPa)	EN 1928 B	
Scheurweerstand	≥ 550 N	EN 12310-1	
Kleefkracht naden	≥ 250 N / 50 mm	EN 12317-2	
Impactweerstand	≥ 350 mm	EN 12691	
Treksterkte machinerichting	≥ 675 N / 50 mm	EN 12311-1	
Treksterkte tegen machinerichting in	≥ 550 N / 50 mm	EN 12311-1	
Weerstand tegen statische belasting	≥ 20 kg	EN 12730 (Methode B, 24u/20kg)	
Duurzaamheid waterdichting na artificiële veroudering	Geslaagd	EN 1296 (12 weken) EN 1928 B (24u/60kPa)	
Duurzaamheid waterdichting tegen chemicaliën	Geslaagd	EN 1847 (28 d / +23°C) EN 1928 B (24u/60kPa)	




10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Patrick Bräker
Corporate Product Engineer



Marcel Langenegger
CMFM Waterproofing

Sarnen, 14 februari 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Dit product is een voorwerp zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen **materiaalveiligheidsfiche** vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd.

Gebaseerd op onze huidige kennis bevat dit product **geen zorgwekkende stoffen (SVHC)** uit de lijst van Bijlage XIV van de REACH Verordening of uit de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1 % (gew./gew).

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Meer informatie:
Sika N.V.
Pierre Dupontstraat 167
1140 Brussel
Belgium

Tel. +32 (0)2 726 16 85
Fax +32 (0)2 726 28 09
www.sika.be