

Sikafloor®-18 Pronto

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 11967594

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	11967594
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Dekvloer van synthetische hars voor intern gebruik
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Zwitserland
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	EN 13813:Systeem 4 (voor intern gebruik)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002

Aangemelde instantie(s):

7


AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Geteste systemen: Primer Sikafloor®-13 Pronto
N onder Sikafloor®-15 Pronto en Sikafloor®-18 Pronto

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	E _{ff} ¹⁾	Systeem 4	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid	≤ AR 1 ²⁾	Systeem 4	
Verbindingssterkte	≥ B 1,5	Systeem 4	
Slagvastheid	≥ IR 4	Systeem 4	
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

¹⁾ Overeenkomstig Besluit 2010/85/EU van de Commissie van 9 februari 2010 voldoet het product zonder verdere tests aan de prestatieklasse E/E fl voor materiaalgedrag bij brand.

²⁾ Min. classificatie, zie het individuele testcertificaat.

8	VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.	
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	
Naam : Glenn Puystjens Functie: Technical Team Lead Nazareth, 05 januari 2026 	Naam : Paul Magera Functie: General Manager Nazareth, 05 januari 2026 

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011



08

EN 13813:2002

DoP nr. 11967594

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Afwerkbalk van synthetische hars voor intern gebruik

Reactie bij brand	En
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Slijtvastheid	≥ AR1
Verbindingssterkte	≥ B1,5
Slagvastheid	≥ IR4


<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring
Sikafloor® -18 Pronto
11967594
18.06.2019 , ver. 2
1131

