

# Sikafloor®-418

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 53153915

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	53153915
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	Kunsthars dekvloer voor binnengebruik
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	EN 13813: Systeem 4 (voor binnengebruik)  EN 13813: Systeem 3 (voor brandreactie)
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1611

**7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)** Getest als onderdeel van een systeemopbouw met Sikafloor®-420 + Sikafloor®-418

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVBP	Geharmoniseer de technische specificaties
Brandreactie:	C <sub>fi</sub> S-1	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	≤ AR0,5	Systeem 4	
Hechtsterkte:	≥ B2,0	Systeem 4	
Slagvastheid:	≥ IR4	Systeem 4	
Geluidisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

**Prestatieverklaring**

Sikafloor®-418  
 53153915  
 2020.11 , ver. 1  
 1089



---

**8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

---

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 02 november 2020

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 02 november 2020



---

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



20

EN 13813:2002

DoP No. 53153915

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 1611

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	C <sub>fl</sub> s-1
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR0,5
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikafloor®-418

53153915

2020.11, ver. 1

1089

4/5

BUILDING TRUST



**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-418  
53153915  
2020.11 , ver. 1  
1089

**5/5**

**BUILDING TRUST**

