

SikaEmaco® S 5440 RS

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE0272/04

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	DE0272/04
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebaseerde mortel (CC) voor structurele reparatie van betonstructuren.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	0921

Prestatieverklaring

SikaEmaco® S 5440 RS

DE0272/04

2025.01, ver. 1

1711

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 4	EN 1504-3:2005
Druksterkte	Klasse R4	Systeem 2+	
Gehalte aan chloorionen	≤ 0,05 %	Systeem 2+	
Hechtsterkte	≥ 2,0 MPa	Systeem 2+	
Weerstand tegen carbonatie	Geslaagd	Systeem 2+	
Elasticiteitsmodulus	≥ 20 GPa	Systeem 2+	
Krimp/expansie	NPD	Systeem 2+	
Thermische verenigbaarheid		Systeem 2+	
- Vries/dooi	≥ 2,0 MPa	Systeem 2+	
Slip weerstand	NPD	Systeem 2+	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NPD	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/m ² •h ^{0,5}	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical Service
Te Nazareth op 10 januari 2025



Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 10 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaEmaco® S 5440 RS

DE0272/04

2025.01, ver. 1

1711

 24	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. DE0272/04	
EN 1504-3:2005	
Notified Body 0921	
principes 3.1/ 3.2/ 4.4/ 7.1/ 7.2 Cement gebaseerde mortel (CC) voor structurele reparatie van betonstructuren.	
Reactie bij brand	Klasse A1
Druksterkte	Klasse R4
Gehalte aan chloorionen	$\leq 0,05 \%$
Hechtsterkte	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Weerstand tegen carbonatatie	Geslaagd
Elasticiteitsmodulus	$\geq 20 \text{ GPa}$
Thermische verenigbaarheid	
- Vries/dooi	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
http://dop.sika.com	

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaEmaco® S 5440 RS

DE0272/04

2025.01, ver. 1

1711

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaEmaco® S 5440 RS
DE0272/04
2025.01 , ver. 1
1711

