

Sikaplan® TM-15

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 78606277

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	78606277
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13956:2012 Flexibele folies voor waterdichting, plastic en rubberen folies
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ voor typekeuring Systeem 3 voor reactie op brand
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13956:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213 voor productiecontrole in de fabriek 1080 voor brandreactie
6	AANGEGEVEN PRESTATIE(S)	

Prestatieverklaring

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	Klasse E	Systeem 3	EN 13956:2012
Waterdichtheid	Geslaagd	Systeem 2+	
Trekeigenschappen:			
Treksterkte			
Lengterichting (MD) ¹	≥ 900 N / 50 mm	Systeem 2+	
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 900 N / 50 mm		
Rek			
Lengterichting (MD) ¹	≥ 13 %	Systeem 2+	
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 13 %		
Wortelweerstand	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tot statische lading			
Zachte ondergrond	≥ 20 kg	Systeem 2+	
Rigide ondergrond	≥ 20 kg		
Weerstand tot impact			
Zachte ondergrond	≥ 800 mm	Systeem 2+	
Rigide ondergrond	≥ 600 mm		
Scheurweerstand			
Lengterichting (MD) ¹	≥ 250 N	Systeem 2+	
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 250 N		
Voegsterkte:			
Voegpelweerstand	Faalmodus: C Geen falen van de voeg	Systeem 2+	
Afschuifweerstand voeg	≥ 500 N / 50 mm	Systeem 2+	
Duurzaamheid			
UV blootstelling	Geslaagd (> 5.000 u / graad 0)	Systeem 2+	
Plooibaarheid bij lage temperatuur	≤ -25 °C	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

¹⁾ MD = machinerichting

²⁾ CMD = dwarsrichting op machine

Prestatieverklaring

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth op 25 August 2026

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 25 August 2026


.....


.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) No 305/2011



Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. 78606277

EN 13956:2012

Aangemelde instantie
1213 voor productiecontrole van fabriek
1080 voor brandreactie

Reactie op brand	Klasse E
Waterdichtheid	Geslaagd
Trekeigenschappen:	
Treksterkte	
Lengterichting (MD) ¹	≥ 900 N / 50 mm
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 900 N / 50 mm
Rek	
Lengterichting (MD) ¹	≥ 13 %
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 13 %
Weerstand tot statische lading	
Zachte ondergrond	≥ 20 kg
Rigide ondergrond	≥ 20 kg
Weerstand tot impact	
Zachte ondergrond	≥ 800 mm
Rigide ondergrond	≥ 600 mm
Scheurweerstand	
Lengterichting (MD) ¹	≥ 250 N
Dwarsrichting (CMD) ²	≥ 250 N
Voegsterkte:	
Voegpelweerstand	Faalmodus: C Geen falen van de voeg
Afschuifweerstand voeg	≥ 500 N / 50 mm
Duurzaamheid	Geslaagd
UV blootstelling	(> 5.000 u / graad 0)
Plooibaarheid bij lage temperatuur	≤ -25 °C

<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikaplan® TM-15

78606277

2019.02 , ver. 4

1005