

SikaTop[®]-1026

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0013/03

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0013/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-2:2004 Cementgebonden, carbonaat- en chloridebestendige beschermende coating
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 3 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0749

Prestatieverklaring

SikaTop[®]-1026

BE0013/03

2025.01, ver. 1

1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse F	Systeem 3	EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD	Systeem 2+	
Coëfficiënt van thermische uitzetting	NPD	Systeem 2+	
Slijtvastheid	Geslaagd	Systeem 2+	
Cross cut	NPD	Systeem 2+	
Capillaire waterabsorptie	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	Systeem 2+	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse I	Systeem 2+	
Weerstand tegen carbonatie	$S_d > 50 \text{ m}$	Systeem 2+	
Artificiële verwerking	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte na thermische compatibiliteitstest		Systeem 2+	
- Vries/dooi met onderdompeling in dooizout	$\geq 2 \text{ MPa}$	Systeem 2+	
-Donder/regen	$\geq 2 \text{ MPa}$	Systeem 2+	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	Systeem 2+	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 2+	
Scheuroverbrugging		Systeem 2+	
- statisch	NPD	Systeem 2+	
- dynamisch	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte (pull-off test)	$\geq 2 \text{ MPa}$	Systeem 2+	
Slipweerstand	NPD	Systeem 2+	
Antistatische gedrag	NPD	Systeem 2+	
Expansie/krimp	NPD	Systeem 2+	
Hechtsterkte op nat beton	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Conform met 5.4 (EN1504-2)	Systeem 2+	

Prestatieverklaring

SikaTop®-1026
BE0013/03
2025.01 , ver. 1
1707

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical Service
Te Nazareth op 7 januari 2025

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 7 januari 2025

.....

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaTop®-1026
BE0013/03
2025.01 , ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0013/03

EN 1504-2:2004

Notified Body 0749

Cementgebonden, carbonatie- en chloridebestendige beschermende coating:
Bescherming tegen indringen (1.3), Vochtbeheersing (2.2), Toenemende weerstand (8.2).

Reactie bij brand	Klasse F
Capillaire waterabsorptie	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse I
Weerstand tegen carbonatie	$S_d > 50 \text{ m}$
Hechtsterkte na thermische compatibiliteitstest	
- Vries/dooi met onderdompeling in dooizout	$\geq 2 \text{ MPa}$
-Donder/regen	$\geq 2 \text{ MPa}$
Hechtsterkte pull-off	$\geq 2 \text{ MPa}$
Gevaarlijke stoffen	Conform met 5.4 (EN1504-2)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaTop®-1026

BE0013/03

2025.01, ver. 1

1707

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaTop®-1026
BE0013/03
2025.01 , ver. 1
1707

5/5

BUILDING TRUST

