

CONSTRUCTIEVE MORTELS



Dunbedmortel

25 kg/zak

Heel uitgebreid kleurenassortiment, ook voor kleine hoeveelheden

Verbruik: $\pm 4 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

PLAATSING

Truweel, spuitzak of manuele mortelpomp van Seifert (eventueel in combinatie van mortelpomp en dwangmenger met roterende kuip)

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare mortel
- Voeghoogte: tussen **4 en 8 mm**
- Druksterkte 28 dagen: $> 15\text{N/mm}^2$
- Fijne korrel, makkelijk verwerkbaar
- Op aanvraag gratis werfopstart bij eerste bestelling



Lijmmortel

25 kg/zak

Heel uitgebreid kleurenassortiment, ook voor kleine hoeveelheden

Verbruik: $\pm 4 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

PLAATSING

Spuitzak of manuele mortelpomp van Seifert (eventueel in combinatie van mortelpomp en dwangmenger met roterende kuip)

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare mortel
- Voeghoogte: tussen **3 en 6 mm**
- Druksterkte 28 dagen: $> 17\text{N/mm}^2$
- Fijne korrel, makkelijk verwerkbaar
- Op aanvraag gratis werfopstart bij eerste bestelling



Doorstrijkmortel

25 kg/zak

Verkrijgbaar in 8 basiskleuren, andere kleuren op aanvraag

Verbruik: $\pm 45 \text{ à } 50 \text{ kg/m}^2$
(bij 12 mm voeghoogte)

PLAATSING

Truweel, afwerken met voegijzer

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare mortel
- Voeghoogte: tussen **8 en 12 mm**
- Druksterkte 28 dagen: $> 5\text{N/mm}^2$

ESTHETISCHE MORTELS



Voegmortel Gevels

25 kg/zak

Heel uitgebreid kleurenassortiment, ook voor kleine hoeveelheden

Verbruik: $\pm 7,5 \text{ kg/m}^2$ (bij 12 mm voeghoogte)

PLAATSING

Voegijzer

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare mortel
- Voeghoogte: tussen **8 en 12 mm**
- Druksterkte 28 dagen: $> 15\text{N/mm}^2$



Sika FastFix®-135 Color D & L

25 kg/zak

Verkrijgbaar in 4 kleuren

Verbruik: $\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
(afhankelijk van het formaat van de kasseien/bestratingen)

PLAATSING

Ingieten en daarna supersnel en makkelijk reinigen met sproeiapparaat

Zie technische fiche

EIGENSCHAPPEN

- Voor het voegen van intensief gebruikte kasseien en bestratingen
- **Goede hechting op hellende vlakken**
- Krimpgecompenseerd en zelfnivellerend
- Mechanische weerstand: 75 MPa na 28 dagen



Fijne Kalei

25 kg/zak

Kant-en-klaar in de gewenste kleur, heel uitgebreid kleurenassortiment

Verbruik: $\pm 1 \text{ kg/m}^2$ voor 2 lagen

PLAATSING

Kaleiborstel of kaleipistool
Tip: gebruik onze primer Fixopierre

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare kalei
- Voor een authentieke, ecologische, **fijne** en ademende afwerking van de gevel
- Decoratieve bescherming van de gevel
- Voor nieuwbouw en renovatie



Structuurkalei

25 kg/zak

Kant-en-klaar in de gewenste kleur, heel uitgebreid kleurenassortiment

Verbruik: $\pm 2 \text{ à } 3 \text{ kg/m}^2$ voor 2 lagen

PLAATSING

Kaleiborstel
Tip: gebruik onze primer Fixopierre

EIGENSCHAPPEN

- Stofarme gebruiksklare kalei
- Voor een authentieke, ecologische, **dikkere (met zandkorrel)** en ademende afwerking van de gevel
- Decoratieve bescherming van de gevel
- Voor nieuwbouw en renovatie

ⓘ **Opgelet!** Voor alle Seifert & ParexLanko-producten gelden de verkoopsvoorwaarden (MOV, afhaling & levering) van het Seifert-filiaal in Drogenen. Bestellingen, stalaanvragen, ... moeten altijd rechtstreeks naar Seifert (seifert@be.sika.com) doorgestuurd worden.

CONSTRUCTIEVE MORTELS



ESTHETISCHE MORTELS

