

FICHE TECHNIQUE

Sika® Extender T

Épaississant pour les résines de sol Sikafloor®

DESCRIPTION

Sika® Extender T est une poudre polymère inerte, fine, blanche et fibreuse qui est utilisé comme épaississant pour les résines de sol Sikafloor®.

DOMAINES D'APPLICATION

- En combinaison avec Sikafloor® époxy, les polyuréthanes et résines PMMA
- Applications sur des surfaces horizontales pour créer des textures de surface
- Applications sur surfaces verticales pour garder la résine en place pendant le durcissement
- Bouche-fissures et pores pour le scellement horizontal et surfaces verticales

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	1 kg emballage
Durée de conservation	2 ans à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine scellé, non entamé et non endommagé, au sec à une température comprise entre +5°C et +25°C. Se toujours référer à l'emballage.
Aspect / Couleur	Poudre blanc

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION**BASE DES VALEURS**

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas mélanger Sika® Extender T à la main, unique-

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Permet d'ajuster la viscosité des applications des produits Sikafloor®.
- Économique, facile à mélanger et à utiliser
- Aucun effet sur la durée de vie en pot ou le temps de durcissement
- Seule une petite quantité est nécessaire pour changer la viscosité de la résine
- Non cancérigène
- Inerte et non réactif

- ment mécaniquement.
- La finition brillante peut différer lors de l'ajout d'un montant élevé.
- Les propriétés de liaison peuvent être affectées lors de l'ajout d'une plus grande quantité.
- Le Sika® Extender T peut être visible dans certaines résines claires lorsqu'elles sont ajoutées en plus grande quantité.
- Protéger du contact avec l'humidité, Sika® Extender T doit être maintenu au sec.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Guide général :

La quantité requise de Sika® Extender T est ajoutée à la résine Sikafloor® (selon le ratio indiqué sur la fiche technique du produit du Sikafloor) pendant une période de ~15 secondes jusqu'à ce qu'il soit complètement mélangé sans grumeaux visibles.

Consulter la fiche technique du produit résine Sikafloor® appropriée pour plus d'informations.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Extender T
Avril 2023, Version 01.01
020816020040000002

SikaExtenderT-fr-BE-(04-2023)-1-1.pdf