

Sikaplan® G-15

Déclaration des Performances

No 67635924

1	Code d'identification unique du produit type:	67635924
2	Usage(s) prévu(s):	Étanchéisation du toit sujet à la performance en matière d'incendie — Feuilles plastiques et élastomères Étanchéisation du toit — Feuilles plastiques et élastomères
3	Fabricant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3 (Étanchéisation du toit sujet à la performance en matière d'incendie) Système 2+ (Étanchéisation du toit)
6a	Norme harmonisée:	EN 13956:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0672, 1213

Déclaration des Performances

Sikaplan® G-15

67635924

11/03/2026 2

1003

1 / 3

7 Performance(s) déclarée(s):			
Caractéristiques essentielles	Performance		EVCP
			Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E		Système 3
Etanchéité à l'eau	Méthode B: à 10 kPa	Conforme	Système 2+
Propriétés de traction	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 15 %	Système 2+
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 15 %	
	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 1100 N/50 mm	
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 1000 N/50 mm	
Résistance aux racines	NPD		Système 2+
Résistance aux charges statiques	NPD		Système 2+
Résistance à l'impact	Support dur	≥ 600 mm	Système 2+
	Méthode B, Support doux	≥ 800 mm	
Résistance à la déchirure	Longitudinale (MD)	≥ 250 N	Système 2+
	Transversale (CMD)	≥ 250 N	
Résistance des joints	NPD		Système 2+
Durabilité	Conforme(> 5000 h, grade 0)		Système 2+
Pliabilité	≤ -25 °C		Système 2+
Substances dangereuses	NPD		Système 2+

EN 13956:2012

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski
Fonction : Corporate Product Certification Manager
Varsovie, le 2026-03-11

Nom : Patrycja Młynarska
Fonction : Data Processing Specialist CTD
Varsovie, le 2026-03-11




Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

Déclaration des Performances

Sikaplan® G-15

67635924

11/03/2026 2

1003

2 / 3

BUILDING TRUST



Réaction au feu	Classe E	
Propriétés de traction	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 15 %
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 15 %
	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 1100 N/50 mm
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 1000 N/50 mm
Résistance à l'impact	Support dur	≥ 600 mm
	Méthode B, Support doux	≥ 800 mm
Résistance à la déchirure	Longitudinale (MD)	≥ 250 N
	Transversale (CMD)	≥ 250 N
Pliabilité	≤ -25 °C	
EN 13956:2012		
0672, 1213		
Étanchéisation du toit sujet à la performance en matière d'incendie — Feuilles plastiques et élastomères Étanchéisation du toit — Feuilles plastiques et élastomères		

<http://dop.sika.com>

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour les informations et les conseils sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité de ce produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la notice produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Déclaration des Performances

Sikaplan® G-15

67635924

11/03/2026 2

1003

3 / 3

BUILDING TRUST

