

FICHE TECHNIQUE

Emulsion SB 10

ADDITIF POUR CHAPES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Emulsion SB 10 est un additif liquide pour la réalisation de chapes avec chauffage par le sol.

DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes pour sols chauffants.
- En général, toute sorte de chape.
- Solution de gâchage pour mortiers de réparation.
- Solution de gâchage pour confection d'enduits en plâtre.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Améliore la cohésion des chapes.
- Améliore l'adhérence du mortier.
- Est compatible avec les ciments usuels et la chaux.
- Conserve ses qualités en milieu humide/

INFORMATION PRODUIT

FORME

ASPECT / COULEUR

Blanc laiteux

EMBALLAGE

Bidon de 10 L

STOCKAGE

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION

12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine en un endroit tempéré.

DONNÉES TECHNIQUES

NATURE

Liquide

DENSITÉ

1,01 kg/L ± 0,01

INSTRUCTIONS SUR L'APPLICATION CONSOMMATION

Est fonction de l'utilisation et des résultats escomptés.

En général, pour les chapes pour sol chauffant, la consommation est de l'ordre de 1,1 L par 100 kg de ciment.

MISE EN OEUVRE

Le produit est prêt à l'emploi.

Il est utilisé soit comme solution de gâchage, soit en mélange avec l'eau de gâchage selon le dosage défini par l'utilisateur.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.

Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RAPPEL

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

PLUS D'INFORMATION SUR Emulsion SB 10:



Sika Belgium nv
Concrete
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tél.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Fiche technique
Emulsion SB 10
04/10/2017, VERSION 2

FR/Belgique