

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor® Antislip Agent

Agent antidérapant pour les finitions Sikafloor®

DESCRIPTION

Additif à base de polypropylène pour augmenter la résistance au glissement des finitions Sikafloor®.

DOMAINES D'APPLICATION

- Granulés de plastique pour augmenter la résistance au glissement
- Comme additif à divers finitions Sikafloor® EP et PU

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Composant optionnel du système pour les finitions Sikafloor®
- Antidérapant
- Résistant à l'abrasion
- Matification de surfaces brillantes

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Granulés de polypropylène à grains fins	
Conditionnement	Sachet:	200 g
	Carton:	50 sachets
Aspect / Couleur	Poudre blanche	
Durée de conservation	Dans l'emballage d'origine non ouvert : 60 mois à compter de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Conserver dans un endroit frais et sec.	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	2 - 4 % dans les finitions Sikafloor®
--------------	---------------------------------------

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sikafloor® Antislip Agent est mélangé au produit de finition Sikafloor® sélectionné avant l'application. Pour la description de l'application du produit de finition, voir la fiche technique du produit correspondant

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE
Sikafloor® Antislip Agent
Décembre 2024, Version 02.01
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-fr-BE-(12-2024)-2-1.pdf

