



EN 14 188-2

10

1119

PRESTATIEVERKLARING

SikaTank® PK-22 G in combinatie met SikaTank® Primer-3

02	05	05	04	1	00000000	6	1134
----	----	----	----	---	----------	---	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	EN 14 188-2
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	SikaTank® PK-22 G (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen – Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sika Belgium nv Venecoweg 37 9810 Nazareth Belgium
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BPVB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 4
7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Kiwa Polymer Institut GmbH (nr. 1119) heeft de initiële type testen volgens systeem 4 uitgevoerd en het proefverslag P 6571 uitgegeven.
8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet van toepassing (zie punt 7)

Prestatieverklaring



9. Prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Zelfnivellerende eigenschappen	Vlak 4,8 mm Helling 0,8 mm	EN 14 187-3	EN 14 188-2: 2010
Volumeverlies	0,34 %	EN ISO 10 563	
Massa- en volumeverandering na opslag in DF1**	23,7 M-% 14,3 Vol-%	EN 14 187-4	
Weerstand tegen hydrolyse	-17 %	EN 14 187-5	
Weerstand tegen vlammen	Geen spreiding barst afspatten verharding	EN 14 187-7	
Hechting bij -20°C en bij +50°C	Geen A-breuk Geen K-breuk 0,23 MPa	EN ISO 9047	
Bestendigheid tegen veroudering door UV-straling	14 %	EN 14 187-8	

** DF1 overeenkomstig testvloeistof benzine (FAM A)


Sealing & Bonding
Prestatieverklaring
Identificatie No.
Editie
Versie No.

020505041000000006
04.2013
V1

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bernard Van Sever
General Manager
Sika Belgium nv



Rudi Naert
Technical Manager
Sika Belgium nv

Prestatieverklaring

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Meer informatie
Sika Belgium nv
TM Sealing & Bonding
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be