

# TECHNISCHE FICHE

## Sika® Decoffre Mineral

### ONTKISTINGSMIDDEL - OP BASIS GERECYCLEERDE PRODUCTEN

#### OMSCHRIJVING

Sika® Decoffre Mineral is een gerecycleerd mineraal ontkistingsmiddel voor beton en mortel. Het bevat geen oplosmiddelen op basis van petroleum.

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Decoffre Mineral wordt uitsluitend op de werf gebruikt:

- Op ondergronden uit metaal, hout, polyurethaan, ABS, polyester, gebakeliseerd of geveerd hout
- Bij koude en warme temperaturen (temperatuur van ondergrond lager dan +70°C)
- Voor klassiek getrild of niet-getrild beton (zelfverdichtend beton)

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® Decoffre Mineral :

- Verhindert de hechting van beton en cementmelk op de behandelde oppervlakken
- Laat een daaropvolgende toepassing van pleister of verf toe (de keuring van de ondergrond valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbrenner).

#### GOEDKEURINGEN / NORMEN

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		☹
	HYGIÈNE	☹☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	COV	☹☹☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹☹☹
☹ Critère favorable    ☹ Critère défavorable		

#### PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Vat van 210 l
Uiterlijk / Kleur	Bruin
Houdbaarheid	Sika® Decoffre Mineral bewaart 3 jaar in de oorspronkelijke verpakking.
Opslagcondities	De geldende wetgeving met betrekking tot de opslag van dit ontkistingsmiddel in acht nemen. Niet bij brandbare stoffen en voedingsmiddelen bewaren.
Dichtheid	0,87 kg/l
Vlampunt	~145°C
Viscositeit	23 mPa.s bij 20°C
Verbruik	10 tot 40m <sup>2</sup> per liter, in functie van de porositeit van de ondergrond en de uitvoeringsmethode.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

Sika® Decoffre Mineral wordt zuiver gebruikt:

- Het product uniform aanbrengen in een dunne laag. Vermijden dat er teveel product wordt aangebracht, alsook onbehandelde plaatsen bij uitvoering.
- Voor toepassingen op vormen/bekistingen van kleine afmetingen en/of met ingewikkelde vorm, is het aangeraden het oppervlak van de gietvorm na het aanbrengen van Sika® Decoffre Mineral te wrijven met een doek.

### VERWERKING

- Verstuiver
- Kwast
- Verfrol

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

Contact  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com