

## FICHE TECHNIQUE

# SikaCeram<sup>®</sup> LatexGrout

ADDITIVE POLYMÈRE LATEX, POUR L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES MORTIERS DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGE

## DESCRIPTION

SikaCeram<sup>®</sup> LatexGrout est un additif à base d'une émulsion de latex synthétique, qui remplace l'eau de mélange des mortiers de jointoiment livrés en poudre. Lorsque SikaCeram<sup>®</sup> LatexGrout est mélangé avec la poudre du mortier de jointoiment, le produit augmente l'adhérence, la dureté de la surface, la flexibilité et la résistance mécanique, et il réduit l'absorption. Les mortiers de jointoiment appropriés pour le mélange sont SikaCeram<sup>®</sup> LargeGrout et SikaCeram<sup>®</sup> CleanGrout.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Améliore l'adhérence au carrelage
- Augmente la dureté de la surface
- Augmente la flexibilité
- Augmente la résistance mécanique
- Réduit l'absorption

## DOMAINES D'APPLICATION

- Sols en céramique soumis à une circulation piétonne importante
- Revêtements céramiques fixés sur du bois
- Revêtements céramiques appliqué à l'extérieur ou dans des piscines
- Sols faisant l'objet d'un nettoyage fréquent et en profondeur, comme les salles de bains, les salles de douches de gymnases, les centres sportifs, etc.

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Émulsion aqueuse de résines synthétiques et d'additifs spéciaux
Conditionnement	Bidon de 5 kg (4,63 l)
Aspect / Couleur	Émulsion blanche liquide
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans un emballage scellé d'origine non ouvert et non emballé, dans des conditions sèches et à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. Toujours se référer à l'emballage.
Densité	~1,08 kg/l

# RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Produit à mélanger	Quantité de SikaCeram® LatexGrout
	SikaCeram® CleanGrout	1,4 l par sac de 5 kg
	SikaCeram® LargeGrout	5,5 l par sac de 25 kg

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® LargeGrout et de SikaCeram® CleanGrout.

### MÉLANGE

Consulter les Fiches Techniques de SikaCeram® LargeGrout et de SikaCeram® CleanGrout, et remplacer les quantités d'eau mentionnées avec SikaCeram® LatexGrout.

### APPLICATION

Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® LargeGrout et de SikaCeram® CleanGrout.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez les outils et le matériel à l'eau immédiatement après usage. Le produit durci ne s'enlève que mécaniquement.

## LIMITATIONS

Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® LargeGrout et de SikaCeram® CleanGrout.

## BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

Contact  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE  
SikaCeram® LatexGrout  
Mars 2020, Version 01.01  
02172010000000018

SikaCeramLatexGrout-fr-BE-(03-2020)-1-1.pdf