

FICHE TECHNIQUE

SikaRoof® Cleaner L-100

Nettoyant pour membranes Sikaplan®

DESCRIPTION

SikaRoof® Cleaner L-100 est un nettoyant à base de solvant pour la préparation des membranes d'étanchéité de toiture Sikaplan®

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyant pour éliminer les impuretés localisées des membranes de toiture Sikaplan
- Préparation des anciennes membranes PVC Sikaplan® pour les applications de soudage
- Diluant pour colle SikaRoof® C-733
- Dégraissage des tôles métalliques

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Dissout les impuretés provenant des résines adhésives, du mastic et du bitume.
- S'évapore rapidement.
- Ce nettoyant peut être utilisé pour nettoyer les équipements et outils métalliques.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Mélange de solvants hautement volatils	
Conditionnement	Seau	4,5 litres (4kg)
	Unité d'emballage	Palette Euro ou container simple
	Se référer à la liste de prix actuelle pour connaître les variations d'emballage.	
Aspect / Couleur	Liquide / Transparent	
Durée de conservation	24 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé, non ouvert et intact, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ce produit est hautement inflammable : les consignes de sécurité relatives au stockage et à la manipulation des marchandises dangereuses doivent être respectées. Toujours se référer à l'emballage.	
Densité	0,9 kg/l	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+30 °C min. / +60 °C max.
Température du support	-20 °C min. / +60 °C max.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Le cas échéant, il convient de se référer à la documentation complémentaire, telle que la méthode d'application, le manuel d'application et les instructions de pose ou de travail.

Application comme nettoyant : Le SikaRoof® Cleaner L-100 a un effet altérant important sur les couleurs et les salissures des textiles. Afin d'éviter toute décoloration de la surface de la membrane, il est recommandé d'utiliser des chiffons de nettoyage blancs. Les éclaboussures de SikaRoof® Cleaner L-100 doivent être immédiatement absorbées avec des chiffons secs. Le nettoyant sur la surface de la membrane doit être complètement évaporé avant le soudage.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com