

Seifert Mortar Glue

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 56749220

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	56749220
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 998-2:2016 In de fabriek vervaardigde metselmortel bestemd voor gebruik in metselwerk van muren, kolommen en scheidingswanden
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 998-2:2016
	Aangemelde instantie(s):	0965

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Druksterkte	Categorie M10	Systeem 2+	EN 998-2:2016
Afschuifhechtsterkte	$> 0,6 \text{ N/mm}^2$	Systeem 2+	
Gehalte aan chloriden	$\leq 0,1 \text{ \% Cl}$	Systeem 2+	
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 2+	
Waterabsorptie	$\leq 0,20 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	Systeem 2+	
Doorlaatbaarheid waterdamp:	$\mu 5/20$ (tabelwaarde)	Systeem 2+	
Thermische geleidbaarheid	$(\lambda_{10,\text{dry,mat}}) 0,45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (gemiddelde tabel waarde, P = 50 %)	Systeem 2+	
Duurzaamheid (tegen vries-dooi)	evaluatie op basis van bepalingen die gelden op de beoogde plaats van gebruik van de mortel	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	


8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth op 14 oktober 2026

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 14 oktober 2026



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011



26

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop nr. 56749220

EN 998-2:2016

Aangemelde instantie 0965

In de fabriek vervaardigde metselmortel bestemd voor gebruik in muren, kolommen en scheidingswanden van metselwerk

Druksterkte	Categorie M10
Afschuifhechtsterkte	$> 0,6 \text{ N/mm}^2$
Gehalte aan chloriden	$\leq 0,1 \% \text{ Cl}$
Waterabsorptie	$\leq 0,20 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Reactie bij brand	Klasse A1
Doorlaatbaarheid waterdamp:	$\mu 5/20$ (tabel waarde)
Thermische geleidbaarheid	$(\lambda_{10, \text{dry, mat}}) 0,45 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (gemiddelde tabel waarde, P = 50 %)
Duurzaamheid (tegen vries-dooi)	evaluatie op basis van bepalingen die gelden op de beoogde plaats van gebruik van de mortel

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Seifert Mortar Glue

56749220

2026.10, ver. 01

1707

3/4

BUILDING TRUST



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring
Seifert Mortar Glue
56749220
2026.10, ver. 01
1707

