BUILDING TRUST

SikaCeram®-880 Easy Epoxy

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DE2103/01

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:**	DE2103/01
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	Adhésif à base de résine réactive amélioré à glissement réduit pour carrelages d'intérieur et d'extérieur
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	Système 3, système 4 (Réaction au feu)
5a	**NORME HARMONISÉE:**	EN 12004:2007+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0780

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 4	EN 12004:2007 +A1:2012
Résistance initiale à l'adhérence au cisaillement	≥ 2,0 N/mm²	Système 3	
Résistance au cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm²	Système 3	
Résistance au cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2,0 N/mm²	Système 3	
Substances dangereuses	NPD	Système 3	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical
Date et lieu : Nazareth le 23 juillet 2024

. . . . . .

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : Nazareth le 23 juillet 2024

. . . . . .

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

CE

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No.DE2103/01

EN 12004:2007+A1:2012

Notified Body 0780

Adhésif à base de résine réactive amélioré à glissement réduit pour carrelages d'intérieur et d'extérieur

Réaction au feu	Classe E
Résistance initiale à l'adhérence au cisaillement	≥ 2,0 N/mm²
Résistance au cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm²
Résistance au cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2,0 N/mm²

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.
Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.
Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.