

# SikaFibre Force Chapes 30P

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 93385328

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	93385328
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 14889-2:2006 Polymeervezels klasse II voor gebruik in beton, mortel of voegspecie
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 1
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 14889-2:2006
	Aangemelde instantie(s):	0749

#### Prestatieverklaring

SikaFibre Force Chapes 30P

93385328

2018.05, ver. 1.2

021408021000000091

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Type polymeer	Polypropyleen/poethyleen		
Klasse	Macrofiber type II (>0,3mm)		
Lengte	30 mm		
Equivalent diameter	0,486 mm		
Vorm	Monofilament met afscherming		
Slankheid	61,8		
Treksterkte	486 MPa		EN 14889-
Elasticiteitsmodulus	6,9 GPa		2:2006
Effect op de consistentie (verwerkbaarheid)	16s à 5 KG/m <sup>3</sup>		
Effect op de sterkte van beton	Pour un dosage de 5 kg/m <sup>3</sup> >1,5 MPa pour CMOD de 0,5 mm >1,0 MPa pour CMOD de 3,5 mm		
Gevaarlijke bestanddelen	Zie veiligheidsinformatieblad		

## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 15 mai 2018

Naam : Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 15 mai 2018

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

SikaFibre Force Chapes 30P  
93385328  
2018.05, ver. 1.2  
02140802100000091



0749

Sika France S.A.S., 84, rue Edouard Vaillant, 93350 LE BOURGET

17

93385328

0749-CPR-BC1-251-3237-0005-05

NF EN 14889-2:2006

Fibre de Polymère pour utilisation dans le béton, le mortier ou le coulis

Type de polymère	Polypropylène/poléthylène
Classe	Macrofibre de type II (>0,3mm)
Longueur	30 mm
Diamètre équivalent	0,486 mm
Forme	Monofilament avec écrantage
Elancement	61,8
Résistance en traction	486 MPa
Module d'élasticité	6,9 GPa
Incidence sur la consistance (maniabilité)	16s à 5 KG/m <sup>3</sup>
incidence sur la résistance du béton	Pour un dosage de 5 kg/m <sup>3</sup> >1,5 MPa pour CMOD de 0,5 mm >1,0 MPa pour CMOD de 3,5 mm
Mélange	Il est recommandé d'introduire les fibres directement dans le malaxeur en même temps que le sable, de malaxer le mélange (sable, ciment, filler et fibres) pendant au moins 15 secondes avant d'introduire l'eau de gâchage. Le temps de malaxage recommandé minimum est de 90 secondes
Substances dangereuses	Voir Déclaration volontaire de Données de Sécurité

<http://dop.sika.com>

#### Prestatieverklaring

SikaFibre Force Chapes 30P

93385328

2018.05, ver. 1.2

02140802100000091

---

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

---

### WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

---

#### Prestatieverklaring

SikaFibre Force Chapes 30P

93385328

2018.05, ver. 1.2

02140802100000091

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
SikaFibre Force Chapes 30P  
93385328  
2018.05, ver. 1.2  
021408021000000091

**5/5**

**BUILDING TRUST**

