

SikaTard®-300 SLS

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 30623814

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	30623814
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 934-2: Retardateur de prise Adjuvant qui augmente le temps de début de transition du mélange pour passer de l'état plastique à l'état rigide
3	FABRICANT:	SIKA FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 934-2+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1164

Déclaration des performances

SikaTard® -300 SLS

30623814

2021.06, ver. 01

1017

1/4

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Teneur en chlorures	≤ 0,1 %	NF EN 934-1: 2008
Teneur en alcalis	≤ 6 %	
Effet sur la corrosion	Ne contient que des substances conformes à EN 934-1:2008, Annexe A.1	
Temps de prise initiale	Début de prise du MA* ≥ MT** + 90 min Fin de prise du MA* ≤ MT** + 360 min	NF EN 934-2 + A1 : 2012
Résistance à la compression	A 7 jours, BA* ≥ 80% du BT** A 28 jours, BA* ≥ 90% du BT**	
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)	

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 6 juin 2021

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 6 juin 2021



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performances

SikaTard® -300 SLS
30623814
2021.06, ver. 01
1017
2/4



21

DoP No. 30623814

Sika France S.A.S, Le Bourget, France

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 1164

NF EN 934-2 + A1 : 2012
Retardateur de prise

Teneur en ions chlorure	$\leq 0,1\%$
Teneur en alcalins	$\leq 6\%$
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1:2008 Annexe A.1
Temps de prise initiale	Début de prise du MA* \geq MT** + 90 min Fin de prise du MA* \leq MT** + 360 min
Résistance à la compression	A 7 jours, BA* \geq 80% du BT** A 28 jours, BA* \geq 90% du BT**
Teneur en air du béton frais	BA* \leq BT** + 2% en volume
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin -

***PND : Performance Non Déterminée

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performances

SikaTard® -300 SLS

30623814

2021.06, ver. 01

1017

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
<http://www.sika.be>

Déclaration des performances

SikaTard® -300 SLS
30623814
2021.06, ver. 01
1017
4/4

BUILDING TRUST

