

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol® Végétal-53 D

Ontkistingsolie voor uitgestelde ontkisting - zuiver plantaardig

OMSCHRIJVING

Sika® Separol® Végétal-53 D is een gebruiksklaar ont-kistingsmiddel voor uitgestelde ont-kisting van beton en mortel. Het is ook een beschermingsmiddel tegen corrosie. Het is gemaakt van plantaardige grondstof-fen, met het oog op respect voor het milieu en de ge-zondheid van de gebruikers.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Separol® Végétal-53 D wordt gebruikt als uitge-steld ont-kistingsmiddel op bouwerven en in prefab fabrieken:

- op metalen of houten ondergronden (voor andere ondergronden: raadpleeg ons)
- voor getrild, ongetrild (zelfverdichtend) of geperst beton
- voor niet verwarmd of verwarmd beton tot 70°C
- voor architectonisch beton

Sika® Separol® Végétal-53 D kan ook worden gebruikt als beschermingsproduct voor apparatuur in de beton-industrie (mixers, truckmixers, betonmolens, beton-pompen, enz.) en om roestproblemen op metalen be-kistingen te voorkomen.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Vat van 210 liter Verloren verpakking van 1000 liter Bulk
Houdbaarheid	In de originele, ongeopende verpakking kan het product 3 jaar bewaren.
Opslagcondities	Bewaren in een vorstvrije ruimte en uit de buurt van warmtebronnen.
Uiterlijk / Kleur	Gele tot lichtbruine vloeistof
Dichtheid	≈ 0,90

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge kwaliteit
- Voorkomt roest op bekistingen en vormen
- Verwarmen tot 70°C
- Voor uitgesteld ont-kisten
- Maakt geen vlekken op wit of gekleurd beton
- Maakt het mogelijk later coatings of verven aan te brengen (de acceptatie van de ondergrond is de ver-antwoordelijkheid van de applicateur)

MILIEU-INFORMATIE

Benzopyreen gehalte ≤ 10 ppb

SYNAD CLASSIFICATIE VOOR ONTKISTINGSOLIE		
Versie 2019		
BRANDVEILIGHEID		☹☹
GEBRUIKERS / MILIEU	HYGIËNE	☹☹☹☹
	VOC	☹
	BIO AFBREEKBAARHEID	☹
☹ Gunstig criteria ☹ Ungunstig criteria		

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

40 à 60 m² per liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de applicatiemethode.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Synad, classificatie van ontkistingsagenten, 2019.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Separol® Végétal-53 D wordt onverdund gebruikt.

Een uniforme laag van het product aanbrengen met een spuit of een kwast en daarbij zorg dragen om onbehandelde- of overbehandelde plekken te vermijden. Het teveel moet worden verwijderd met een wisser of een doek.

Voor het aanbrengen op kleine en/of complex gevormde mallen wordt aanbevolen om het oppervlak van de mal na het aanbrengen met een doek af te wrijven.

Voor materiaal dat vervuild is door kalkaanslag wordt reiniging met Isodecap® aanbevolen alvorens Sika® Separol® Végétal-53 D aan te brengen.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

Niet toepassen op rubberen slangen, elektrische kabels en andere plastic of elastomeren onderdelen, aangezien dit schade kan veroorzaken.

BELANGRIJK

Vóór elk gebruik moeten tests worden uitgevoerd om na te gaan of de gebruiksaanwijzing en de toepassingsvoorwaarden van het product bevredigend zijn.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaSeparolVgtal-53D-nl-BE-(11-2023)-1-1.pdf

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol® Végétal-53 D
November 2023, Versie 01.01
021405021000000238