

TECHNISCHE FICHE

SikaGrind[®]-729 FR

Actief maalmiddel voor cement

OMSCHRIJVING

SikaGrind[®]-729 FR is een vloeibaar, chloorvrij maal- en activeringsmiddel voor cement.

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaGrind[®]-729 FR is speciaal ontworpen om:

- het maalproces van cementen met een hoge fijnheid te verbeteren
- door chemische inwerking de beginsterkte van cement sterk te verhogen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

De werking van SikaGrind[®]-729 FR resulteert in:

- de chemische activering van de hydratatie van het cement, waardoor de beginsterkte verbetert
- een beter rendement van het maal- en scheidingsproces. Hierdoor wordt het granulometrische doel sneller bereikt en wordt derhalve het maalrendement (proces- en/of energieverbruik) verbeterd

Het gebruik van SikaGrind[®]-729 FR maakt het mogelijk om:

- superieure 1 en 2 dagen-druksterktes te bekomen
- de teveel gemalen deeltjesfractie te verminderen
- de gietbaarheid van cement te verbeteren (minder risico op verstopping bij het legen van silo's).

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	IBC van 1000 liters ; Bulk
Houdbaarheid	12 maanden in onbeschadigde verpakking onder aanbevolen opslagcondities.
Opslagcondities	In een afgesloten ruimte en op een retentiebak, beschermd tegen direct zonlicht en vorst.
Uiterlijk / Kleur	Kleurloze tot gelige vloeistof.
Dichtheid	1,220 ± 0,030
pH-Waarde	11,0 ± 1,0
Totale chloride-ionen gehalte	≤ 0,1 %

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad

te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaGrind®-729 FR
Mei 2022, Versie 01.01
021407021000000659

SikaGrind-729FR-nl-BE-(05-2022)-1-1.pdf