

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab

PRESTATIEVERKLARING

No. 81663439

| | | |
|----|---|--|
| 1 | UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE: | 81663439 |
| 2 | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN): | EN 15651-1:2012 Voegkit voor binnen- en buitentoepassing F EXT-INT CC |
| 3 | FABRIKANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 5 | HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID: | Systeem 3 |
| 6a | GEHARMONISEERDE NORM: | EN 15651-1:2012 |
| | Aangemelde instantie(s): | 1213 |

Prestatieverklaring

Sikaflex[®]-118 Extreme Grab

81663439

2018.01, ver. 1

1001

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| Essentiële kenmerken | Prestaties | BVPB | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|-----------------|-----------|--|
| Brandreactie | Klasse E | Systeem 3 | EN 15651-1:2012 |
| Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid | NPD | | |
| Water- en luchtdichting | | | |
| Standvastheid | ≤ 3 mm | Systeem 3 | |
| Volumeverlies | ≤ 25 % | Systeem 3 | |
| Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek na onderdompeling in water (elastisch) | NF bij 60 % rek | Systeem 3 | |
| Trekeigenschappen voor niet-structurele voegkitten gebruikt in koude weersomstandigheden (-30°C) | NF bij 60 % rek | Systeem 3 | |
| Duurzaamheid | Geslaagd | Systeem 3 | |

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 9 januari 2018

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 9 januari 2018

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 81663439

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Sealant for exterior and interior application F EXT-INT CC

| | |
|--|-----------------------|
| Reaction to fire | Class E |
| Water tightness and air tightness | |
| Resistance to flow | ≤ 3 mm |
| Loss of volume | ≤ 25 % |
| Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion (elastic) | NF at 60 % elongation |
| Tensile properties (i.e. at maintained elongation) for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30 °C) | NF at 60 % elongation |
| Durability | Pass |

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikaflex®-118 Extreme Grab
81663439
2018.01 , ver. 1
1001

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikaflex®-118 Extreme Grab
81663439
2018.01 , ver. 1
1001

4/4

BUILDING TRUST

