

SikaInject®- 1360

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE0246/06

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	DE0246/06
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Betoninjectieproduct, Methoden 1.5/4.5/4.6 U(F1) W(2) (1) (15/35) (0) U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-5:2004
	Aangemelde instantie(s):	0800

Declaration of Performance

SikaInject®-1360

DE0246/06

2024.05, ver. 1

1713

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)


ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerd e technische specificaties
Hechting door trekvastheid	Cohesief falen in de ondergrond	Systeem 2+	EN 1504-5:2004
Hechting door schuine afschuifsterkte	NPD	Systeem 2+	
Krimp	NPD	Systeem 2+	
Temperatuur glasovergang	> 40 °C	Systeem 2+	
Werkbaarheid	Scheurbreedte 0,2 mm droog Scheurbreedte 0,5 mm vochtig	Systeem 2+	
Chloridgehalte	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid	Cohesief falen in de ondergrond	Systeem 2+	
Corrosiegedrag	Wordt geacht geen corrosief effect te hebben	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 01 May 2024



.....

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technisch verantwoordelijke
Te Nazareth op 01 May 2024



.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaInject®-1360
DE0246/06
2024.05, ver. 1
1713



Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. DE0246/06

EN 1504-5:2004

Aangemelde instantie

Betoninjectieproduct, methoden 1.5/4.5/4.6

U(F1) W(2) (15/35) (0)

U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)

Hechting door trekvastheid	Cohesief falen in de ondergrond
Temperatuur glasovergang	> 40 °C
Werkbaarheid	Scheurbreedte 0,2 mm droog Scheurbreedte 0,5 mm vochtig
Duurzaamheid	Cohesief falen in de ondergrond
Corrosiegedrag	Wordt geacht geen corrosief effect te hebben

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Declaration of Performance

SikaInject®-1360

DE0246/06

2024.05, ver. 1

1713

