

# SikaScreed® HardTop-60

## SNELLE RENOVATIE VAN INDUSTRIE- & PARKINGVLOEREN

**NIEUW**  
verpompbaar uit bigbag



Dag 1: 8u00



Dag 1: 10u00



Dag 1: 13u00



Dag 1: 14u00

### RENOVATIE IN HET WEEKEND

Dag één:

- Hechtbrug SikaScreed®-20 EBB
- Cementegalisatie (8-80 mm) SikaScreed® HardTop-60
- Primer Sikafloor®-161

Dag twee:

- Topcoating Sikafloor®-264\*
- \* Andere vloersystemen mogelijk

**Vochtigheidsmetingen zijn niet nodig heel eenvoudige uitvoering**

Voor meer uitleg, contacteer ons



Dag 2: 8u00

## UNIEK SYSTEEM

Van de voorbereide ondergrond tot de nieuwe toplaag in 2 dagen.

De kortst mogelijke onderbrekingstijd en snel herbruikbare industriële vloerooppervlakken!

# SikaScreed® HardTop-60



## HOGE POMPCAPACITEITEN EN UITSTEKENDE VERWERKINGSPRESTATIES

### VERBRUIK

■ ong. 20,5 kg / m<sup>2</sup> per 1 cm laagdikte

### Toepassingsgebied

Renovatie van industrievloeren binnen

Renovatie van de ene op de andere dag, in één keer, met uitvlakkende cementlagen met een dikte tussen 8 en 80 mm

Werkterreinen met dringende dead-lines, zwaar belaste zones, weekend-renovatie in bedrijfsgebouwen

### Voordelen

Krimparm, flexibele laagdikte, snel uithardend, kristallijne waterhechting

Bruikbaar voor zwaar verkeer na 24 uur, heel snel, heel sterk, dezelfde dag overcoatbaar met Sikafloor® systemen

Uitstekende afwerkingseigenschappen, systeemuniformiteit van hechtbrug tot toplaag



Advies wordt verstrekt en bestellingen worden aanvaard in overeenstemming met onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad voor het betrokken product raadplegen, waarvan op aanvraag kopieën zullen worden verstrekt.



### SIKA BELGIUM NV

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium

### Contact

Tel.: +32 (0)9 381 65 00  
Fax.: +32 (0)9 381 65 10  
www.sika.be

**BUILDING TRUST**

