

Sikaflex® PRO-3 Purform

PRESTATIEVERKLARING

No. 33809346

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	33809346
2	BEOOGD(E) GEBRUIKEN(EN)	EN 15651-4:2012 Dichtingsproduct voor niet-structurele voegen in vloeren voor buiten- en binnentoepassing PW EXT-INT CC
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-4:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid.	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichting			
Trekeigenschappen bij gehandhaafde rek	NF at 100 % rek	Systeem 3	
Volumeverlies	≤ 10%	Systeem 3	
Scheurvastheid	NF bij 50 % rek	Systeem 3	
Adhesie/cohesie-eigenschappen bij gehandhaafde verlenging na 28 dagen onderdomping in water	NF bij 100 % rek, verandering van secansmodulus: ≤ 50 %	Systeem 3	EN 15651-4:2012
Adhesie/cohesie-eigenschappen bij gehandhaafde verlenging na 28 dagen onderdomping in zout water	NF at 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen (d.w.z. secansmodulus) bij (-30 ± 2)°C voor gebieden met een koud klimaat	1,3 MPa	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij constante verlenging bij (-30±2)°C voor koude klimaten	NF at 100 % rek	Systeem 3	
Duurzaamheid	geslaagd	Systeem 3	

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 8 juni 2020


Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 8 juni 2020

Prestatieverklaring

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07 , ver. 1
1003, 1009

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 14188-2:2004	15886099

 20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
33809346	
EN 15651-4:2012	
Notified Body 1213	
Sealant for non-structural joints in floors for exterior and interior application PW EXT-INT CC	
Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Tensile properties at maintained extension	NF at 100 % elongation
Loss of volume	≤ 10%
Tear resistance	NF at 50 % elongation
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion	NF at 100 % elongation, change of secant modulus ≤ 50 %
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion	NF at 100 % elongation
Tensile properties (i.e. secant modulus) at (-30 ± 2)°C for cold climate areas	1,3 MPa
Tensile properties at maintained extension at (-30±2)°C for cold climate areas	NF at 100 % elongation
Durability	Pass
http://dop.sika.com	

Prestatieverklaring

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07 , ver. 1
1003, 1009

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikaflex® PRO-3 Purform

33809346

2020.07 , ver. 1

1003, 1009

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
www.Sika.be

Prestatieverklaring
Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07 , ver. 1
1003, 1009

5/5

BUILDING TRUST

