

---

# Sikafloor®-425

---

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

### No. 68633751

---

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	68633751
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 14891:2012 Produit d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>AUTHORISED REPRESENTATIVE:</b>	
5	<b>SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 3
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 14891:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0761

#### Déclaration des Performances

Sikafloor®-425  
68633751  
2019.03 , ver. 1  
1089

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)


Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence initiale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	EN 14891:2012
Étanchéité	Pas de pénétration et $\leq 20 \text{ g}$ de gain de poids	Système 3	
Pouvoir de pontage des fissures en circonstances normales (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Système 3	
Pouvoir de pontage des fissures en cas de températures basses (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Système 3	
Adhérence après vieillissement thermique	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Adhérence après contact avec de l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Adhérence après contact avec de l'eau calcaire	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Adhérence après action des cycles de gel-dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Adhérence après contact avec de l'eau chlorure	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Émission de substances dangereuses	NPD	Système 3	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Paul Magera  
Fonction: General Manager  
Nazareth, 14 mars 2019

Nom : Rudi Naert  
Fonction: Technical Manager  
Nazareth, 14 mars 2019



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-425  
68633751  
2019.03 , ver. 1  
1089

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom Produit	Spécifications techniques harmonisées	DoP Numéro
Sikafloor®-425	ETAG 005, Part 1 and Part 6, edition March 2000 (Revised 2004), used as EAD	58607113



19

68633751

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 14891:2012

Notified Body 0761

Liquid applied water impermeable product, based on polymer modified cementitious mortar for use in all external installations and swimming pools beneath ceramic tiling.

Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Watertightness	No penetration and $\leq 20 \text{ g weight gain}$
Crack bridging ability under standard conditions (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Crack bridging ability at low temperature (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-425

68633751

2019.03 , ver. 1

1089

---

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

---

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

---

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-425  
68633751  
2019.03 , ver. 1  
1089