

## MORTIERS DE CONSTRUCTION



### Mortier de Joints Mince

25 kg/sac

Gamme de couleurs très étendue, même pour de petites quantités

Consommation:  $\pm 4 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

#### APPLICATION

À la truelle, poche à douille ou pompe à mortier manuelle de Seifert (éventuellement en combinaison avec une pompe à mortier et un mélangeur à cuve rotative)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Mortier prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Hauteur du joint: entre **4 et 8 mm**
- Résistance à la compression à 28 jours:  $> 15\text{N/mm}^2$
- Grain fin, facile à appliquer
- Sur demande, démarrage du chantier gratuit à la première commande



### Mortier Colle

25 kg/sac

Gamme de couleurs très étendue, même pour de petites quantités

Consommation:  $\pm 4 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

#### APPLICATION

À la poche à douille ou pompe à mortier manuelle de Seifert (éventuellement en combinaison avec une pompe à mortier et un mélangeur à cuve rotative)

#### CARACTÉRISTIQUES

- Mortier prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Hauteur du joint: entre **3 et 6 mm**
- Résistance à la compression à 28 jours:  $> 17\text{N/mm}^2$
- Grain fin, facile à appliquer
- Sur demande, démarrage du chantier gratuit à la première commande



### Mortier à Plein-Bain

25 kg/sac

Disponible en 8 couleurs de base, autres couleurs sur demande

Consommation:  $\pm 45 \text{ à } 50 \text{ kg/m}^2$  (pour une hauteur de joint de 12 mm)

#### APPLICATION

À la truelle, finition avec un fer à joint

#### CARACTÉRISTIQUES

- Mortier prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Hauteur du joint: entre **8 et 12 mm**
- Résistance à la compression à 28 jours:  $> 5\text{N/mm}^2$

## MORTIERS ESTHÉTIQUES



### Mortier de Jointoiment

25 kg/sac

Gamme de couleurs très étendue, même pour de petites quantités

Consommation:  $\pm 7,5 \text{ kg/m}^2$  (pour une hauteur de joint de 12 mm)

#### APPLICATION

Avec un fer à joint

#### CARACTÉRISTIQUES

- Mortier prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Hauteur du joint: entre **8 et 12 mm**
- Résistance à la compression à 28 jours:  $> 15\text{N/mm}^2$



### Sika FastFix®-135 Color D & L

25 kg/sac

Disponible en 4 couleurs

Consommation:  $\pm 2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$  (en fonction de la taille des pavés/dalles)

#### APPLICATION

Versez et après nettoyez très rapidement et facilement avec un pulvérisateur

Voir la fiche technique

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiment des pavés et voiries utilisés intensivement
- **Bonne adhérence sur les surfaces en pente**
- Retrait compensé et auto-nivellement
- Résistance mécanique: 75 MPa après 28 jours



### Badigeon Fin

25 kg/sac

Prêt à l'emploi dans la couleur souhaitée, gamme de couleurs très étendue

Consommation:  $\pm 1 \text{ kg/m}^2$  pour 2 couches

#### APPLICATION

À la brosse badigeon ou au pistolet  
Conseil: utilisez notre primaire Fixopierre

#### CARACTÉRISTIQUES

- Badigeon prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Pour une finition de façade authentique, écologique, **mince** et respirante
- Protection décorative de la façade
- Pour la nouvelle construction et la rénovation



### Badigeon Structuré

25 kg/sac

Prêt à l'emploi dans la couleur souhaitée, gamme de couleurs très étendue

Consommation:  $\pm 2 \text{ à } 3 \text{ kg/m}^2$  pour 2 couches

#### APPLICATION

À la brosse badigeon  
Conseil: utilisez notre primaire Fixopierre

#### CARACTÉRISTIQUES

- Badigeon prêt à l'emploi avec poussière réduite
- Pour une finition de façade authentique, écologique, **plus épaisse (avec grain sable)** et respirante
- Protection décorative de la façade
- Pour la nouvelle construction et la rénovation

ⓘ Attention! Veuillez noter que les conditions de vente (MOV, collecte et livraison) de Seifert à Drongen s'appliquent à tous les produits Seifert et ParexLanko. Les commandes, les demandes d'échantillons,... doivent toujours être envoyées directement à Seifert ([seifert@be.sika.com](mailto:seifert@be.sika.com)).

## MORTIERS DE CONSTRUCTION



## MORTIERS ESTHÉTIQUES

