

SikaWall®-117 Base Coat

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 16770898

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	16770898
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Pleistemortels voor buitengebruik op buitenmuren, plafonds en zuilen.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM(EN) VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 998-1:2016
	Aangemelde instantie(s):	Niet vereist

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)



ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse A1	Systeem 4	
Waterabsorptie	W2	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid na verwerkingcycli	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$	Systeem 4	
Hechting	NPD	Systeem 4	
Hechting na verwerkingcycli	NPD	Systeem 4	
Thermische geleidbaarheid/dichtheid	NPD	Systeem 4	
Thermische geleidbaarheid	NPD	Systeem 4	EN 998-1:2016
Duurzaamheid van OC mortel (tegen vries/dooi) – Hechting na verwerkingcycli	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	Systeem 4	
Duurzaamheid van OC mortel (tegen vries/dooi) – Waterdoorlaatbaarheid op relevante ondergronden na verwerkingcycli	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	Systeem 4	
Duurzaamheid van alle mortels behalve OC (tegen vries/dooi) - Adhesie	NPD	Systeem 4	
Duurzaamheid van alle mortels behalve OC (tegen vries/dooi) – Capillaire waterabsorptie	NPD	Systeem 4	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 4	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth op 06 August 2025

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 06 August 2025



Prestatieverklaring
SikaWall®-117 Base Coat
16770898
06.08.2025, ver.1
1603



25

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. 16770898

EN 934-2:2009+A1:2012

Aangemelde instantie niet vereist

Pleistermortels voor buitengebruik op buitenmuren, plafonds en zuilen.

Brandreactie	Klasse A1
Waterabsorptie	W2
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$
Duurzaamheid van OC mortel (tegen vries/dooi) – Hechting na verwerkingcycli	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B
Duurzaamheid van OC mortel (tegen vries/dooi) – Waterdoorlaatbaarheid op relevante ondergronden na verwerkingcycli	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

Prestatieverklaring

SikaWall®-117 Base Coat

16770898

06.08.2025, ver.1

1603

3/4

BUILDING TRUST



WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaWall®-117 Base Coat

16770898

06.08.2025, ver.1

1603

4/4

BUILDING TRUST

