



EN 1504-2

09

0749

PRESTATIEVERKLARING

Sikagard® Monolastex

02	03	03	03	003	0	000005	1155
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikagard® Monolastex
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Sikagard® Monolastex (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Beschermende bekleding voor betonoppervlakken in buitenomstandigheden, niet toepasbaar voor belasting van verkeer of permanent water. EN 1504-9 principes 1.3 / 2.3 / 8.3
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikagard® Monolastex Sika Belgium nv Venecoweg 37 BE-9810 Nazareth
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+

Prestatieverklaring



<p>7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>0749 De genotificeerde certificatie instelling met nr. 0749 voerde het volgende uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Bepaling van het producttype op basis van type testen (met inbegrip van monsternamen) ° Initiële inspectie van het productiebedrijf en het productiecontrolesysteem ° Continue opvolging, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole <p>en kende het EC certificaat van productie controle met nr. 0749-CPD-BC2-562-0220-0001-005 toe.</p>
<p>8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:</p>	<p>Niet van toepassing (zie punt 7)</p>


9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Hechtsterkte	≥ 1 MPa	EN 1542	EN 1504-2:2004
Koolzuurgas (CO ₂) doorlaatbaarheid	208 m	EN 1062-6	
Waterdamp (H ₂ O) doorlaatbaarheid	Klasse 1 (0,59 m)	EN ISO 77831-1	
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid	< 0,1 (kg/m ² h0.5)	EN 1062-3	
Hechtsterkte na thermische belasting voor buitentoepassing met dooizoutbelasting	Geen blazen, scheuren of onthechting Hechting ≥ 0,8 MPa	EN 13687-1 + EN 13687-2	
Scheurvormingsweerstand	Klasse B.3.1	EN 1062-7	
Kunstmatige veroudering onder invloed van UV-straling en vocht	Geen blaasvorming, scheurvorming of onthechting	EN 1062-11	
Kleurstabiliteit	0,33	EN 1062-11	

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bernard Van Sever
General Manager



Rudi Naert
Technical Manager

Brussel, 24/05/2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt

Declaration of Performance Draft 3

For Further Information
Sika Services AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Switzerland

Phone +41 58 436 79 66
Telefax +41 58 436 78 83
www.sika.com