

FICHE TECHNIQUE

Sika® Cleaner P

Dégraissant solvanté pour substrats non poreux

VALEURS TYPIQUES DU PRODUIT (CONSULTEZ LA FICHE DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE VALEURS)

Base chimique	Solvanté
Couleur (CQP001-1)	Incolore, transparent
Température d'application	5 – 40 °C
Méthode d'application	Essuyage avec un chiffon imbibé, puis essuyage à sec avec un second chiffon non pelucheux
Durée de conservation	48 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

A) Stocké dans un flacon fermé dans un endroit sec à température ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Le Sika® Cleaner P est un nettoyant solvanté incolore pour substrats non-poreux.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Bonnes propriétés dégraissantes
- Facile d'utilisation
- Procédé rapide

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika® Cleaner P est utilisé pour éliminer les corps étrangers et les contaminants tels que la graisse, l'huile, la poussière et la saleté sur la surface des supports. Les substrats envisageables sont le verre, les plastiques, les métaux, les métaux peints avec une peinture poudre polyester et PVDF avant l'application de mastics et d'adhésifs. Le Sika® Cleaner P ne doit être utilisé que sur des substrats non poreux.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

METHODE D'APPLICATION

Imbiber un chiffon propre en versant du Sika® Cleaner P dessus. Ne jamais tremper le chiffon dans le Sika® Cleaner P car cela pourrait le contaminer.

Essuyer la surface à nettoyer avec le chiffon imbibé. Changer de chiffon régulièrement afin de conserver le pouvoir nettoyant.

Avant que le solvant ne sèche sur la surface (s'évapore), l'essuyer avec un chiffon propre et sec.

Répéter les deux dernières étapes jusqu'à ce qu'aucune trace de contaminant ne soit visible sur le chiffon blanc.

Si les pièces nettoyées ne sont pas assemblées immédiatement, les protéger afin d'éviter toute nouvelle contamination. Si le délai entre le nettoyage et l'assemblage est supérieur à deux heures, le traitement devra être répété comme décrit ci-dessus.

La température optimale du support et de la colle se situent entre 15 °C et 25 °C.

N'utiliser que des chiffons propres, blancs et non pelucheux.

Refermer soigneusement le flacon immédiatement après chaque utilisation.

INFORMATION IMPORTANTE

La compatibilité avec les substrats doit être vérifiée avant l'application.

Jeter tout Sika® Cleaner P qui n'est plus transparent (contaminé).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document ne constituent que des recommandations générales. Des conseils relatifs à des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du Département Technique de Sika Industry.

Des copies des documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Flacon	0.8 kg 4 kg
--------	----------------

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE

Sika® Cleaner P
Version 02.01 (08 - 2026), fr_BE
014362000019002000

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

