

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Sikalastic® P 691

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Polyurethaan coating, Product is niet bedoeld voor gebruik door consumenten

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van leverancier : Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Telefoon : +32 9 381 65 00  
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : EHS@be.sika.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre antipoison/antigifcentrum: 070/245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                      | H226: Ontvlambare vloeistof en damp.                                                         |
| Acute toxiciteit, Categorie 4                                                              | H332: Schadelijk bij inademing.                                                              |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                       | H315: Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| Oogirritatie, Categorie 2                                                                  | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |
| Ademhalingssensibilisatie, Categorie 1                                                     | H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| Huidsensibilisering, Categorie 1                                                           | H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| Kankerverwekkendheid, Categorie 2                                                          | H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                               |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel | H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## 2.2 Etiketteringselementen

### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen :

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                         |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                              |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                               |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.          |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P260 | Nevel of damp niet inademen.                                                                                 |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ geblaatsbescherming.                  |

### Maatregelen:

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 + P312 | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. |
| P342 + P311        | Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.                                                                                             |
| P370 + P378        | In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.                                                                                      |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen  
methyleendifenylidiisocyaanaat  
isoforon-di-isocyaanaat, homopolymeer  
Difenylnmethaandiisocyaanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan  
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaanaat

### Aanvullende etikettering

“Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                          | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer                | Indeling                                                                                                                                                                                                                                     | Concentratie<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Niet toegewezen<br>905-588-0<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 2; H373<br>(gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 25 - < 40            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

Datum laatste uitgave: 14.03.2025

|                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| methyleendifenyldiisocyaanaat                                                                                        | 26447-40-5<br>905-806-4<br>01-2119457015-45-XXXX | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 2; H373<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 % | >= 10 - < 20 |
| isoforon-di-isocyaanaat, homopolymeer<br>Bevat:<br>3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaanaat <= 0,09 % | 53880-05-0<br>500-125-5<br>01-2119488734-24-XXXX | Skin Sens. 1B; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 10 - < 20 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

Datum laatste uitgave: 14.03.2025

|                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Difenylnmethaandiisocyaanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan | 9016-87-9<br>Niet toegewezen                   | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 2; H373<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 5 % | ≥ 5 - < 10 |
| n-butylacetaat                                                        | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrale zenuwstelsel)<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 5 - < 10 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

|                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaan | 4098-71-9<br>223-861-6<br>01-2119490408-31-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br><br>specifieke concentratiegrenzen<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 %<br><br>Acute toxiciteitsschattingen<br><br>Acute toxiciteit bij inademing<br>(stof/nevel): 0,031 mg/l | ≥ 0,1 - < 0,25 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.  
Contactlenzen uitnemen.  
Tijdens spoelen ogen goed open houden.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.



Bij inslikken : Geen braken opwekken zonder medisch advies.  
Mond spoelen met water.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen : Astmatische verschijnselen  
Hoesten  
Ademhalingsaandoening  
Allergische reactie  
Overmatige tranenvloed  
Huidontsteking  
Hoofdpijn  
Dermatitis  
Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Gevaren : Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Schadelijk bij inademing.  
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
  
irriterende effecten  
sensibiliserende effecten

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder  
  
Ongeschikte blusmiddelen : Water  
Sterke waterstraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij : Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spat-



brandbestrijding : ten en het vuur kan verspreiden.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.

Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
Ontzeg toegang van personen zonder bescherming  
Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Vorming van aërosol vermijden.  
Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8).  
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt ge-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

bruikt.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan staan.  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen).  
Volg de standaard hygiënemaatregelen op bij het gebruik van chemische producten

- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Overeenkomstig de plaatselijke voorschriften bewaren.
- Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Reiniging met aprotische polaire oplosmiddelen moet worden vermeden.  
Raadpleeg vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                            | CAS-Nr.         | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters *            | Basis *    |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Niet toegewezen | TWA                                          | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                      |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                      |              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | STEL                                                                                      | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>     | 2000/39/EC   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | TGG 8 hr                                                                                  | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>      | BE OEL       |
|                                                        | Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |                                                                                           |                                      |              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | TGG 15 min                                                                                | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>     | BE OEL       |
| n-butylacetaat                                         | 123-86-4                                                                                                                                                                                                                           | STEL                                                                                      | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>     | 2019/1831/EU |
|                                                        | Nadere informatie: Indicatief                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                      |              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | TWA                                                                                       | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>      | 2019/1831/EU |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | TGG 8 hr                                                                                  | 50 ppm<br>238 mg/m <sup>3</sup>      | BE OEL       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | TGG 15 min                                                                                | 150 ppm<br>712 mg/m <sup>3</sup>     | BE OEL       |
| 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat | 4098-71-9                                                                                                                                                                                                                          | TGG 8 hr                                                                                  | 0,005 ppm<br>0,046 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL       |
|                                                        | Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |                                                                                           |                                      |              |

\*De hierboven genoemde waarden zijn in overeenstemming met de wetgeving die geldt op de datum van vrijgave van dit veiligheidsblad

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Houdt de concentraties in lucht beneden de MAC waarden.  
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
Oogspoelfles met zuiver water

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.  
Geschikt voor kort gebruik of bescherming tegen spatten: handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (> 0,1 mm)  
Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd.  
Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd > 30 min.

Huid- en lichaamsbescherming : Beschermende kleding (b.v. veiligheidsschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

veiligheidsschoenen zijn aanvullend aanbevolen bij het mengen en roeren

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalings toestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard.  
filter voor organische dampen (type A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Verzekeren van adequate ventilatie. Dit kan worden bereikt via lokale puntafzuiging of door algemene ventilatie (EN 689 - Methoden voor het bepalen van blootstelling bij inademing). Dit geldt met name bij de mengomgeving. Als dit niet afdoende is om de blootstelling onder de grenswaarden te houden dan moet adembescherming worden gebruikt  
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

### Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Voorkom dat product in riolering komt. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

---

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar  
Kleur : kleurloos

Geur : kenmerkend

Smeltpunt/ -traject / Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt/kooktraject : > 100 °C

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Geen gegevens beschikbaar

### Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden

Bovenste explosiegrens / : 7 %(V)  
Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste ontvlambaar-<br>heidsgrenswaarde | : 1 %(V)                                                          |
| Vlampunt                                                              | : circa 38 °C<br>Methode: gesloten beker                          |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                           | : 415 °C                                                          |
| Ontledingstemperatuur                                                 | : Geen gegevens beschikbaar                                       |
| pH                                                                    | : Niet van toepassing<br>stof / mengsel niet oplosbaar (in water) |
| <b>Viscositeit</b>                                                    |                                                                   |
| Viscositeit, kinematisch                                              | : > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                               |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                                  |                                                                   |
| Oplosbaarheid in water                                                | : emulgeerbaar                                                    |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water                            | : Geen gegevens beschikbaar                                       |
| Dampspanning                                                          | : 12,4989 hPa                                                     |
| Dichtheid                                                             | : circa 1,03 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                            |
| Relatieve dampdichtheid                                               | : Geen gegevens beschikbaar                                       |
| Deeltjeskenmerken                                                     | : Geen gegevens beschikbaar                                       |

### 9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen : Niet explosief

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.



## 10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

## 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

## 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

# RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Acute toxiciteit

Schadelijk bij inademing.

### Bestanddelen:

#### reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 3.523 mg/kg

#### Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 10.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50: 1,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Oordeel van experts  
Beoordeling: Het component/mengsel is middelmatig giftig na kortstondig inhaleren.

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 9.400 mg/kg

#### n-butylacetaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 23,4 mg/l

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 5.000 mg/kg

### **3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat:**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 4.814 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,031 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute toxiciteitsschattingen: 0,031 mg/l  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Rat): > 7.000 mg/kg

### **Huidcorrosie/-irritatie**

Veroorzaakt huidirritatie.

### **Bestanddelen:**

#### **n-butylacetaat:**

Resultaat : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

#### **Huidsensibilisering**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

#### **Ademhalingssensibilisatie**

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

### **Kankerverwekkendheid**

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

### **Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.



### **Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

## **11.2 Informatie over andere gevaren**

### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

### **Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

---

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1 Toxiciteit**

#### **Bestanddelen:**

##### **reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:**

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: > 1,3 mg/l  
Blootstellingstijd: 56 d  
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 1,17 mg/l  
Blootstellingstijd: 7 d  
Soort: Daphnia (Watervlieg)

##### **Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 1.640 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

##### **n-butylacetaat:**

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 647,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen gegevens beschikbaar



### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger..

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementarij. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1866 |
| IMDG | : | UN 1866 |
| IATA | : | UN 1866 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| ADR  | : | HARS, OPLOSSING |
| IMDG | : | RESIN SOLUTION  |
| IATA | : | Resin solution  |

#### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

|      | Klasse | Secundaire risico's |
|------|--------|---------------------|
| ADR  | :      | 3                   |
| IMDG | :      | 3                   |
| IATA | :      | 3                   |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                                              |   |                   |
|----------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>ADR</b>                                   |   |                   |
| Verpakkingsgroep                             | : | III               |
| Classificatiecode                            | : | F1                |
| Gevarenidentificatienr.                      | : | 30                |
| Etiketten                                    | : | 3                 |
| Tunnelrestrictiecode                         | : | (D/E)             |
| <b>IMDG</b>                                  |   |                   |
| Verpakkingsgroep                             | : | III               |
| Etiketten                                    | : | 3                 |
| EmS Code                                     | : | F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Vracht)</b>                         |   |                   |
| Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig)     | : | 366               |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ)                  | : | Y344              |
| Verpakkingsgroep                             | : | III               |
| Etiketten                                    | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passagier)</b>                      |   |                   |
| Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig) | : | 355               |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ)                  | : | Y344              |
| Verpakkingsgroep                             | : | III               |
| Etiketten                                    | : | Flammable Liquids |

#### 14.5 Milieugevaren

ADR

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

Milieugevaarlijk : nee

### IMDG

Mariene verontreiniging : nee

### IATA (Passagier)

Milieugevaarlijk : nee

### IATA (Vracht)

Milieugevaarlijk : nee

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)") : Niet van toepassing

REACH Information: Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn  
- Geregistreerd door onze toeleveranciers, en/of  
- Geregistreerd door Sika, en/of  
- Uitgesloten van de regelgeving, en/of  
- Vrijgesteld van de registratie.

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
Nummer op de lijst 3  
  
Nummer op de lijst 56:  
methyleendifenylidiocynaat, Difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen en mengsels ervan  
  
Nummer op de lijst 74:  
  
methyleendifenylidiocynaat, Difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen en mengsels ervan, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

trimethylcyclohexylisocyanaat

Nummer op de lijst 75

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd ( $\Rightarrow$  0.1 %).  
voor autorisatie (Artikel 59).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag : Niet van toepassing  
afbrekende stoffen

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

Vluchtige organische verbindingen : Wet op de belasting op vluchtige organische bestanddelen (VOCV)  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 34,72% w/w

Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 34,72% w/w

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel door de leverancier.



---

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van de H-verklaringen**

|      |   |                                                                                             |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                              |
| H304 | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.                  |
| H312 | : | Schadelijk bij contact met de huid.                                                         |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                  |
| H317 | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                |
| H319 | : | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                          |
| H330 | : | Dodelijk bij inademing.                                                                     |
| H332 | : | Schadelijk bij inademing.                                                                   |
| H334 | : | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.      |
| H335 | : | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                |
| H336 | : | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                               |
| H351 | : | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                    |
| H373 | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.               |
| H373 | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. |
| H411 | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                       |
| H412 | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                   |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

|                     |   |                                                                                                                                              |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : | Acute toxiciteit                                                                                                                             |
| Aquatic Chronic     | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn                                                                                                |
| Asp. Tox.           | : | Aspiratiegevaar                                                                                                                              |
| Carc.               | : | Kankerverwekkendheid                                                                                                                         |
| Eye Irrit.          | : | Oogirritatie                                                                                                                                 |
| Flam. Liq.          | : | Ontvlambare vloeistoffen                                                                                                                     |
| Resp. Sens.         | : | Ademhalingssensibilisatie                                                                                                                    |
| Skin Irrit.         | : | Huidcorrosie/-irritatie                                                                                                                      |
| Skin Sens.          | : | Huidsensibilisering                                                                                                                          |
| STOT RE             | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling                                                                                    |
| STOT SE             | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling                                                                                    |
| 2000/39/EC          | : | Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling    |
| 2019/1831/EU        | : | Europa. Commissie Richtlijn 2019/1831/EU tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling |
| BE OEL              | : | Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling                                                                                                |
| 2000/39/EC / TWA    | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                         |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                   |
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                   |
| BE OEL / TGG 8 hr   | : | Grenswaarde                                                                                                                                  |
| BE OEL / TGG 15 min | : | Kortetijds waarde                                                                                                                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR    | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS    | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL   | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50   | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS    | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA   | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG   | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50   | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50   | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Carc. 2           | H351 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Classificatieprocedure:

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |
| Calculatiemethode                           |

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg voor verwerking



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Sikalastic® P 691



Herzieningsdatum: 26.03.2025  
Datum laatste uitgave: 14.03.2025

Versie 1.2

Printdatum 01.04.2025

||| Aanpassingen ten opzichte van vorige versie!!

BE / NL