

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor®-3000 FX Additive

Lichtgewicht minerale vulstof voor zeer decoratieve vloeren met minerale uitstraling

OMSCHRIJVING

Sikafloor®-3000 FX Additive is een aluminosilicaat additief in poedervorm voor het Sikafloor-3000® FX systeem. Het wordt gebruikt om een zeer decoratieve, minerale look in elastische vloeren te verkrijgen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikafloor®-3000 FX Additief wordt gebruikt als:

- Mineraal lichtgewicht vulmiddel als additief op Sikafloor®-3000 FX
- Vulstof om een minerale uitstraling te verkrijgen

Hou rekening mee dat:

- Het product mag alleen worden gebruikt door ervaren professionals.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor binnentoepassingen.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Aluminosilicaat in poedervorm
Verpakking	Standaard zak <u>Doos met 3 zakken van 0,4 kg</u> Raadpleeg de huidige prijslijst voor de beschikbare verpakkingsvarianties.
Houdbaarheid	60 maanden na productiedatum
Opslagcondities	Het product moet opgeslagen worden in de originele, ongeopende, onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de +5 °C en de +30 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.
Uiterlijk / Kleur	Roomkleurig poeder
Dichtheid	0,65 kg/l

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	0,4 kg Sikafloor®-3000 FX additief per 20,0 kg Sikafloor®-3000 FX Mengverhouding 1 : 50
----------------	--

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

MENGEN

Voorwaarden : Componenten A en B van Sikafloor®-3000 FX zijn reeds gemengd.

1. Voeg Sikafloor®-3000 FX Additief aan de gemengde Sikafloor®-3000 FX.
2. Blijf roeren tot een homogeen mengsel wordt bereikt.

Raadpleeg de technische fiche van de Sikafloor®-3000 FX voor meer informatie over de toepassing van het product.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com