

FICHE TECHNIQUE

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Protection des supports poreux et des pierres naturelles

DESCRIPTION

Sikagard®-792 All-in-One Protect est un traitement à la formulation avancée, conçu pour assurer une protection durable et hautement efficace des supports poreux et des pierres naturelles.

Le produit est totalement invisible après application sur les supports de couleur claire et sur la plupart des supports poreux. Sur les matériaux de couleur foncée, il peut toutefois provoquer un léger assombrissement. Il protège la pierre et les revêtements pavés contre les taches causées par la plupart des liquides courants, notamment l'huile, l'essence et l'eau. Il réduit également les dommages causés par la pénétration de l'eau et l'érosion de surface.

Sikagard®-792 All-in-One Protect aide en outre à empêcher les graffitis de coller à la surface, ce qui facilite considérablement le nettoyage ultérieur en utilisant des nettoyeurs appropriés. Le traitement reste perméable à la vapeur d'eau, de sorte que le comportement hygrothermique de l'ouvrage n'est pas affecté.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-792 All-in-One Protect convient à la protection des façades, des toitures inclinées, des pavages, des plans de travail et des sols constitués de pierres naturelles poreuses ou de supports minéraux, y compris les matériaux exempts de quartz, et peut également être appliqué sur des surfaces en bois tendre.

Le produit peut être appliqué sur les matériaux suivants :

- Pierres naturelles poreuses telles que le granit, le calcaire, le marbre, etc.
- Pierre reconstituée ou artificielle
- Terre cuite, y compris les briques et les carreaux de sol
- Tuiles de toiture en terre cuite ou en béton
- Pavés en béton, enduits et plâtres à base de ciment ou de chaux
- Éléments en bois

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Spécialement formulé pour la protection de la pierre naturelle
- Convient aux applications sur façades, toitures et sols
- Ininflammable et à faible odeur
- Convient à une utilisation intérieure et extérieure
- Améliore considérablement la résistance aux taches causées par l'eau et l'huile
- Offre un haut niveau d'hydrofugation
- N'altère pas l'aspect de la surface traitée sur la majorité des supports
- Résiste aux UV et ne jaunit pas

AGRÉMENTS / NORMES

- Classification des émissions de COV : GEV-EMICODE EC1 PLUS

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polymère actif exempt de fluor en solution aqueuse
Conditionnement	Seaux en plastique de 5 et 20 litres
Aspect / Couleur	Liquide incolore pouvant présenter une légère teinte jaunâtre et un léger trouble. Le produit devient totalement transparent après séchage.
Durée de conservation	12 mois à compter de la date de production, si le produit est stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, intact et scellé.

FICHE TECHNIQUE

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Septembre 2026, Version 04.01

021890150000263185

Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.	
Densité	~1,00 g/cm³ à 20 °C	
Valeur pH	10,5 à 20 °C	
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION		
Consommation	Appliquer 1 à 3 couches frais sur frais. La deuxième couche doit être appliquée avant que la première couche ne soit complètement sèche au toucher, soit après environ 30 minutes. La consommation dépendra du type et de la porosité du support : ▪ Sur les supports à faible porosité : généralement 25 à 100 g/m² par couche ▪ Sur les supports très poreux : généralement 50 à 150 g/m² par couche	
Température de l'Air Ambiant	Minimum	+ 5 °C
	Maximum	+30 °C
Point de rosée	Appliquer Sikagard®-792 All-in-One Protect à une température supérieure d'au moins 2 °C au point de rosée.	
Température du support	Minimum	+ 5 °C
	Maximum	+30 °C
Produit appliqué prêt à l'emploi	La protection optimale est obtenue après 14 jours.	

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Sikagard®-792 All-in-One Protect ne doit pas être dilué avant son utilisation.
- Sikagard®-792 All-in-One Protect ne doit pas être mélangé avec un autre produit.
- Ne convient pas aux surfaces en pierre non absorbantes.
- Ne pas appliquer sous la pluie ou par temps très chaud.
- Les supports foncés à faible pouvoir absorbant nécessitent une application soignée afin d'éviter la formation de traces. Éviter toute application excessive du produit et éliminer tout excédent avant qu'il ne commence à sécher. Après l'application, essuyer la surface avec un chiffon humide non pelucheux afin d'obtenir une finition uniforme. Si des traces ont séché sur la surface, elles peuvent généralement être éliminées en frottant délicatement la zone concernée avec un chiffon propre et sec.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec et exempt de saleté et de poussière. Toute particule non adhérente ou friable, tout revêtement existant et tout autre contaminant, tel que l'huile, la graisse ou les taches vertes ou rouges, doivent également être éliminés.

APPLICATION

Sikagard®-792 All-in-One Protect est fourni prêt à l'emploi, ne pas diluer. Secouez soigneusement les seaux avant de les ouvrir et de les utiliser. Appliquer au pinceau ou au rouleau, à partir d'un récipient approprié, ou au moyen d'un pulvérisateur basse pression approprié, en assurant une répartition uniforme. Faire pénétrer soigneusement le produit dans la surface afin d'obtenir une pénétration maximale. Ne laisser aucun excédent de produit sur la surface. Si nécessaire, essuyer l'excédent avec un chiffon humide environ 30 minutes après l'application. Assurer une couverture uniforme et complète, en particulier sur les pierres à surface structurée, où toute accumulation de produit doit être évitée. Pour les façades et les toits, appliquer de bas en haut pour éviter l'écoulement sur les zones non traitées. Selon la porosité du support, appliquer 1 à 3 couches, en veillant à ce que chaque couche suivante soit appliquée avant que la précédente soit complètement sèche. Laisser sécher pendant 24 heures afin d'obtenir un séchage complet.

FICHE TECHNIQUE

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Septembre 2026, Version 04.01

021890150000263185

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils et le matériel d'application à l'eau immédiatement après utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com