

Sikadur[®]-41 CF Normal

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 13830826

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	13830826
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-3:2005 Produit de réparation structurelle et non structurelle du béton pour application dans les immeubles et le génie civil
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-3:2005
	Organisme(s) notifié(s):	0921, 0767

Déclaration des performances

Sikadur[®]-41 CF Normal

13830826

2018.07, ver. 1

1001

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	≥ 45 MPa	Système 2+	EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorures	NPD	Système 2+	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	Système 2+	
Rétrécissement / expansion limité	NPD	Système 2+	
Résistance à la carbonatation	NPD	Système 2+	
Module d'élasticité	NPD	Système 2+	
Compatibilité thermique gel/dégel	≥ 2,0 MPa	Système 2+	
Résistance au glissement	NPD	Système 2+	
Coefficient de dilation thermique	NPD	Système 2+	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg · m ⁻² · h ^{-0,5}	Système 2+	
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 24 juillet 2018

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 24 juillet 2018



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DÉCLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécification technique harmonisée	Numéro DoP
Sikadur®-41 CF Normal	EN 1504-3:2005	0204020300100000401001

Déclaration des performances

Sikadur®-41 CF Normal
13830826
2018.07 , ver. 1
1001



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 13830826

EN 1504-3:2005

Notified Body 0921, 0767

Structural and non structural repair products for concrete for use in buildings and civil engineering works

Compressive strength	$\geq 45 \text{ MPa}$
Adhesive Bond	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Thermal Compatibility	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Capillary Absorption	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reaction to fire	Class E

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performances

Sikadur®-41 CF Normal

13830826

2018.07, ver. 1

1001

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des performances
Sikadur®-41 CF Normal
13830826
2018.07 , ver. 1
1001

4/4

BUILDING TRUST

