BUILDING TRUST

SikaInject®-1360

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° DE0246/06

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:**	DE0246/06
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	Produit d'injection de béton, Méthodes 1.5/4.5/4.6 U(F1) W(2) (1) (15/35) (0) U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	Système 2+
5A	**NORME HARMONISÉE:**	EN 1504-5:2004
	Organisme(s) notifié(s):	0800

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par résistance à la traction	Défaillance cohésive dans le support	Système 2+	EN 1504-5:2004
Adhérence par résistance au cisaillement	PND (prestation non déterminé)	Système 2+	
Retrait	PND	Système 2+	
Température de transition vitreuse	> 40 °C	Système 2+	
Maniabilité	Largeur de fissure 0,2 mm sec, Largeur de fissure 0,5 m humidité	Système 2+	
Teneur en chlorure	PND	Système 2+	
Durabilité	Défaillance cohésive dans le support	Système 2+	
Comportement à la corrosion	PND	Système 2+	
Substances dangereuses			

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : Nazareth le 01 mai 2024

. . . . . .

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Responsable Technique
Date et lieu : Nazareth le 01 mai 2024

. . . . . .

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

CE

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. DE0246/06

EN 1504-5:2004

Organisme notifié

Produit d'injection de béton, méthodes 1.5/4.5/4.6
U(F1) W(2) (15/35) (0)
U(F1)W(5) (1/2) (15/35) (0)

Adhérence par résistance à la traction	Défaillance cohésive dans le support
Température de transition vitreuse	> 40 °C
Maniabilité	Largeur de fissure 0,2 mm sec, Largeur de fissure 0,5 mm humidité 0,5 mm
Durabilité	Défaillance cohésive dans le support
Comportement à la corrosion	Réputé n'avoir aucun effet

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (SDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La SDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Toute information fournie dans la présente Déclaration des performances (« DoP »), y compris toute description et recommandation relative à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika (« produits »), est donnée de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulé et appliqué dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement. Par conséquent, Sika ne donne aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'objectif prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de produits ou services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

BUILDING TRUST