

SikaCeram[®]-204 Medium

PRESTATIEVERKLARING

No. 66114000

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	66114000
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)	EN 12004:2007 + A1:2012 Lijmen voor tegels in de vorm van cementgebonden lijmen, bedoeld voor gebruik bij alle binnen- en buitentegelwerken. Klasse C2TE.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	SYSTEEM/SYSTEMEN VOOR AVCP:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0992 en 1378 voor brandproeven

Declaration of Performance

SikaCeram[®]-204 Medium

66114000

2017.05 , ver. 1

1015

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	A1 / A1fl	System 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Initiële trekhechtsterkte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Vroege trekhechtsterkte	NPD		
Trekhechtsterkte na veroudering door warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Trekhechtsterkte na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Trekhechtsterkte na vries-dooicycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Gevaarlijke stoffen	NPD		

8 GESCHIKTE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical Service
Te Nazareth op 01 september 2026

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 01 september 2026



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

SikaCeram®-204 Medium
66114000
2017.05, ver. 1
1015



17

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP Nr. 66114000

EN 12004:2007 + A1:2012

Aangemelde instantie 0992 en 1378 voor brandproeven

Lijmen voor tegels in de vorm van cementgebonden lijmen, bedoeld voor gebruik bij alle binnen- en
buitentegelwerken.
Klasse C2TE.

Reactie bij brand	A1 / A1fl
Initiële trekhechtsterkte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trekhechtsterkte na veroudering door warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trekhechtsterkte na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trekhechtsterkte na vries-dooicycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten dienen gebruikers het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) te raadplegen, dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat aan deze informatie geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, noch uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander verstrekt advies. De gebruiker van het product moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika behoudt zich het recht voor de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad voor het betreffende product te raadplegen; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Declaration of Performance

SikaCeram®-204 Medium

66114000

2017.05 , ver. 1

1015

Sika Belgium NV
Venecoweg 37 – 9810
Nazareth
Belgium
<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance
SikaCeram®-204 Medium
66114000
2017.05 , ver. 1
1015

