BUILDING TRUST

Sikaplan® SGK-15

PRESTATIEVERKLARING
Nr. 88447097

1	**UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:**	88447097
2	**BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):**	EN 13956:2012 Flexibele membranen voor waterdichting, kunststof en rubber membranen voor waterdichting van het dak
3	**FABRIKANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**GEMACHTIGDE:**	
5	**HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID**	Systeem 2+ voor typetests Systeem 3 voor materiaalgedrag bij brand
6a	**GEHARMONISEERDE NORM:**	EN 13956:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213 / 0800

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	EN 13956:2012
Waterdichtheid	Voldoet	Systeem 2+	
Trekeigenschappen:			
Treksterkte Lengterichting (MD)[1] Dwarsrichting (CMD)[2]	 ≥ 600 N / 50 mm ≥ 600 N / 50 mm	Systeem 2+	
Rek Lengterichting (MD)[1] Dwarsrichting (CMD)[2]	 ≥ 50 % ≥ 50 %	Systeem 2+	
Wortelweerstand	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen statische belasting Zachte ondergrond Harde ondergrond	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen impact Zachte ondergrond Harde ondergrond	 ≥ 1.500 mm ≥ 700 mm	Systeem 2+	
Scheurbestendigheid Lengterichting (MD)[1)] Dwarsrichting (CMD)[2)]	 ≥ 150 N ≥ 150 N	Systeem 2+	
Voegsterkte:			
Pelweerstand van de voeg	Falingsmodus: C, geen defect van de verbinding	Systeem 2+	
Afschuifweerstand van de voeg	≥ 500 N / 50 mm	Systeem 2+	
Duurzaamheid UV-blootstelling	Voldoet (> 5.000 u / graad 0)	Systeem 2+	
Plooibaar bij lage temperatuur	≤ -25 °C	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

[1)] MD = machinerichting

[2)] CMD = dwarsrichting van de machine

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth02 november 2026

. . ..

Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth 02 november 2026

. . . .

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

CE

07

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

88447097

EN 13956:2012

Aangemelde instantie 1213, 0800

Flexibele membranen voor waterdichting, kunststof en rubber membranen voor waterdichting van het dak

Reactie bij brand	Klasse E
Waterdichtheid	Voldoet
Trekeigenschappen:	
Treksterkte	
Lengterichting (MD)[1]	≥ 600 N / 50 mm
Dwarsrichting (CMD)[2]	≥ 600 N / 50 mm
Rek	
Lengterichting (MD)[1]	≥ 50%
Dwarsrichting (CMD)[2]	≥ 50%
Weerstand tegen impact	
Zachte ondergrond	≥ 1.500 mm
Harde ondergrond	≥ 700 mm
Scheurbestendigheid	
Lengterichting (MD)[1)]	≥ 150 N
transversaal (CMD)[2)]	≥ 150 N
Voegsterkte:	
Pelweerstand van de voeg	Falingsmodus: C, geen falen van de voeg
Afschuifweerstand van de voeg	≥ 500 N / 50 mm
Duurzaamheid UV-blootstelling	Voldoet (> 5.000 u / graad 0)
Plooibaar bij lage temperatuur	≤ -25 °C

http://dop.sika.com

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Dit product is een artikel zoals gedefinieerd in artikel 3 van regulatie (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen substanties die bedoeld zijn om onder normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden uit het artikel te worden vrijgelaten. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van dezelfde verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Volg voor een veilig gebruik de instructies op het productgegevensblad. Op basis van onze huidige kennis bevat dit product geen SVHC (stoffen met zeer grote zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-regulatie of op de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (w/w).

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Zwitserland
www.sika.com