BUILDING TRUST

SikaTop®-560 Seal

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° BE0096/03

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :**	BE0096/03
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	EN 1504-2:2004 Revêtement de protection imperméable, à base de ciment, flexible et élastique
3	**FABRICANT :**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	System 2+, Système 3 (pour les utilisations soumises à la réglementation relative à la réaction au feu)
5a	**NORME HARMONISÉE:**	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s) :	0749, 0370

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe Efl	Système 3	EN 1504-2:2004
Retrait linéaire	NPD	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique	NPD	Système 2+	
Cross cut	NPD	Système 2+	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w \leq 0,1\ kg/m^2.h^{0.5}$	Système 2+	
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe I	Système 2+	
Perméabilité à la carbonatation	Sd > 50 m	Système 2+	
Altération artificielle	Conforme	Système 2+	
Adhérence après compatibilité thermique avec sel de déverglaçage - après cycles de gel-dégel (50) - après cycles orage - pluie (10)	≥ 0,8 N/mm² (pas de formation de cloques, pas de fissures et de délamination)	Système 2+	
Résistance aux chocs thermiques	NPD	Système 2+	
Résistance aux produits chimiques agressifs: réduction de dureté < 50% (groupes 9,10,11,12)	Classe II	Système 2+	
Résistance à la glissance	NPD		
Comportement antistatique :	NPD	Système 2+	
Pontage des fissures - statique - dynamique	 A4 (+23°C A3 (-20°C) B3.1 (-20°C)	Système 2+	
Adhérence au béton	≥ 1,5 N/mm²	Système 2+	
Adhérence au béton humide	NPD	Système 2+	
Résistance à la compression	NPD	Système 2+	
Substances dangereuses	Convient au 5.3 (EN1504-2)	Système 2+	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 13 mai 2025

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 13 mai 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

CE

23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0096/03

EN 1504-2:2004

Notified Body 0749, 0370

Revêtement de protection imperméable, à base de ciment, flexible et élastique:
Protection contre la pénétration (1.3), Contrôle du taux d'humidité (2.2), Résistance aux produits chimiques (6.1), Augmentation de la résistivité (8.2)

Réaction au feu	Classe Efl
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w \leq 0{,}1\ kg/m^2.h^{0.5}$
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe I
Perméabilité à la carbonatation	Sd > 50 m
Altération artificielle	Conforme
Adhérence après compatibilité thermique avec sel de déverglaçage - après cycles de gel-dégel (50) - après cycles orage - pluie (10)	≥ 0,8 N/mm² (pas de formation de cloques, pas de fissures et de délamination)
Résistance aux produits chimiques agressifs: réduction de dureté < 50% (groupes 9,10,11,12)	Classe II
Pontage des fissures - statique - dynamique	 A4 (+23°C A3 (-20°C) B3.1 (-20°C)
Adhérence au béton	≥ 1,5 N/mm²
Substances dangereuses	Convient au 5.3 (EN1504-2)

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. . En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
http://www.sika.com